

美国技术赛宝刚性无机粉防水浆料

产品名称	美国技术赛宝刚性无机粉防水浆料
公司名称	广州市赛宝防水材料有限公司
价格	80.00/桶
规格参数	
公司地址	广州市广州大道北广司物资协调中心2338档
联系电话	86-02029180400 18665727432

产品详情

来源：<http://www.sbfsc.com>

广州市赛宝防水材料有限公司

产品特点 1. 无毒、无味、不燃、不燥、可用于饮用水工程；
2. 大面积防渗防水、快速堵漏，可带水施工； 3. 迎、背水面均可施工，施工方便；
4. 凝固时间任选，防水粘贴一次完成； 5. 可在 -30 以上环境下施工；

施工方法 1、无渗水面施工

1. 基面必须充分湿润至饱和（无积水），并要求牢固、干净、平整。不平处可先用水泥砂浆找平。
2. 配料 无渗水面施工宜选用缓凝型堵漏灵。将料按粉 水 = 1 0.30 - 0.35 搅拌成均匀（不含生粉或团粒）的腻子状。拌料一次不宜超过5公斤，否则要用搅拌器拌料。
3. 上料 按“抹面工法”的次序进行上料，共做二层。先用抹子或刮板上第一层料；待涂层硬化后将基层喷湿（但无积水）再上第二层料。每层上料时间为间隔1小时左右（时间过长，会影响两层间粘结力）；上料时要稍用劲并来回多刮抹几次，使涂层密实，同时注意搭接。每层用料约1.2kg/m²，总用料约2.4kg/m²，涂层总厚度约1.5mm。
4. 保湿养护 待涂层硬化后，马上进行保湿养护，保证涂层潮湿以防粉化。第一次养护要小心以免破坏涂层，共养护2至3天，方式可为 喷水、盖湿物、涂养护液等。在特别潮湿处（例积水的地下室等），或者在防水层硬化后立即在上面做保护层或粘贴块材的、可省去保湿养护。

防水材料，防水涂料，防水厂家，防水工程，防水品牌，防水防腐，外墙防水，厨卫防水，防水堵漏，防水施工，防水方案，防水价格，防水代理，防水招商，弹性防水，防水公司，卫生间防水材料，屋面防水涂料，屋顶防水材料，地下室防水，人防专用防水涂料，地铁防水涂料，伸缩缝防水涂料，K11防水材料，K11防水材料，刚性防水涂料，刚性防水材料

广州赛宝防水材料，专业家庭防水材料，您的最佳选择

黄小姐 13480297540 4000-999-213 020-29180400 020-29180404 Q

Q : 2608646373

网址 <http://www.sbfscf.com/>