

张掖市光合蓄电池12V12AH计算机微机室

产品名称	张掖市光合蓄电池12V12AH计算机微机室
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

张掖市光合蓄电池12V12AH计算机微机室 不得渗漏电解液。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等的材料应具有阻燃性。蓄电池极性应与极性标志一致。正、负子应便于用螺栓连接，其极性、端子外形尺寸应符合厂家产品图样。蓄电池正极板厚度不得低于3.5mm。 开路电压

蓄电池组中各蓄电池的开路电压值和值相差不得超过0.03V。 蓄电池连接条压降

蓄电池间的连接条电压降应不大于8mV。 气密性 蓄电池除安全阀外，HMI_2为精智面板HMI_2为精智面板这个连接个数是这个HMI设备所能占用S7-1200的HMI连接个数，可以作为选型参考。目前Smartpanel不支持S7-1200可以访问S7-1200的HMI面板的其他信息五.硬件版本V3.0支持的协议和的连接资源：3个连接用于操作面板1个连接用于编程设备（PG）与CPU的通信8个连接用于OpenIE(TCP,ISOonTCP,UDP)的编程通信，使用T-block指令来实现3个连接用于S7通信的服务器端连接，可以实现与S7-200，S7-300以及S7-400的以太网S7通信8个连接用于S7通信的客户端连接，可以实现与S7-200，S7-300以及S7-400的以太网S7通信连接数是固定不变的，不能自定义。 放电电流：0、1I10、2I10、3I10、(4I10)、(5I10)

冲击放电电流：0~15I10、(20I10)、(25I10)、(30I10) 蓄电池安装要求 安装在蓄电池屏内。 7.6.5.6 性能要求（投标方填写保证值） 序号 项目 要求值 保证值 1 交流/直流电源输入 1.1 交流输入电压 AC323V~A56V AC323V~A56V 1.2 输入频率 50Hz±4% 50Hz±4% 1.3 输入功率因数 0.9 0.9 1.4 输入电流失真度THDI