

阻燃防火VO开关面板连接器4830塑胶长春

产品名称	阻燃防火VO开关面板连接器4830塑胶长春
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	27.00/千克
规格参数	PBT:注塑级 4830:玻纤增强30% 台湾 长春:应用领域 汽车领域;家电部件
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

PBT玻璃化温度

低，模具温度在50 时即可迅速结晶，加工周期短

。聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）被广泛应用于电子、电气和汽车工业中。

PBT塑料是指聚对苯二甲酸丁二醇酯为主体所构成的一类塑料

机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；

b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140 （户外长期老化性也很好）；

c、耐溶剂性：无应力开裂；

d、对水稳定性：PBT遇水易分解（高温、高湿环境下使用需谨慎

电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）；

b、汽车：1、外装零件：主要有转角格栅、发动机放热孔罩等；

2、内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀；

3、汽车电器零件：汽车点火线圈绞管和各种电器连接器等。（PBT用于汽车上的数目还不及尼龙、聚碳和聚甲醛，但随着低翘曲性PBT的出现，今后必将在汽车零部件上得到更多的应用）

c、机械设备：视频磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、水银灯罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的齿轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件（有耐热、阻燃要求）

