

组合垫 样品 标准件

产品名称	组合垫 样品 标准件
公司名称	淮安市启明橡塑五金有限公司
价格	.00/只
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件 标准编号:JB982-77
公司地址	淮安市环城西路20号
联系电话	0517-83931699

产品详情

样品或现货	样品	是否标准件	标准件
标准编号	JB982-77	型号	6 - 5 2
材质	橡胶+骨架	厚度	2 (mm)
内径	6 - 5 2 (mm)	外径	标准 (mm)
使用压力	3 0 (MPa)		

组合垫根据jb982-77

以油为介质，供螺纹管接头及螺塞密封用，允许用工作压力39.2mpa工作温度在-25-80 间。

一、规格尺寸

1、组合密封垫圈的尺寸和公差应符合表1规定：

注：件1耐油橡胶1-4，件2材料为a2发兰处理。

件1和件2用粘结剂粘住或压胶时胶住

标记示例：

公称内径27垫圈为 27组合密封垫圈。

标准来源：jb982-77

二、技术要求

2、件1的物理机械性能应符合下述规定：

硬度（邵尔a型） 85 ± 5 扯断强度 12mpa

扯断伸长率% 150 扯断永久变形% 15

其他物性按o形橡胶密封圈国家标准gb1235-76表4规定

3、件1尖缘处必须保持完整的锋口，不得有缺口，在尖缘处的表面不允许有气泡

杂质，缺陷其他表面处的允许缺陷按本页表2规定。

4、件2表面必须平整、无锈蚀和其他表面缺陷。

5、件2的侧面应垂直于支承面其不垂直的允差为3。

6、件1件2的粘接强度必须大于橡胶扯断强度。

组合垫密封圈规格表(jb982-77)

序号	规格	序号	规格
1	8 × 10 × 14	11	30 × 32 × 38
2	10 × 12 × 16	12	33 × 46 × 42
3	12 × 14 × 18	13	36 × 40 × 46
4	14 × 16 × 20	14	39 × 43 × 50
5	16 × 18 × 22	15	42 × 46 × 53
6	18 × 20 × 25	16	45 × 49 × 56
7	20 × 23 × 28	17	48 × 52 × 60
8	22 × 25 × 30	18	52 × 56 × 66
9	24 × 27 × 35	19	60 × 64 × 75
10	27 × 30 × 35		