

天彩5500六色写真机

产品名称	天彩5500六色写真机
公司名称	郑州彩星广告设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市郑东新区商都路中力国际广告市场A区一排7号、8号
联系电话	86-037115538253237

产品详情

打印技术:微粒爆破喷墨技术	1200DPI时的标准打印速度
供墨系统:连续大供墨系统缺墨报警系统	模式Pass速度(每小时平方米)
适用墨水:GSPLUS、GX和GO	高速模式 2PASS 19.2平米/小时
墨盒保证:墨盒能保证2000ml-5000ml吞吐量	生产模式 3PASS 13.2平米/小时
墨盒管理:墨盒能保证有交高寿命内保证最高质量和可靠效率	照片模式 4PASS 10.4平米/小时
适用介质:多种室内外介质	增强模式 6PASS 6.8平米/小时
介质处理:标准自动介质收卷和送出系统,内建烘干器、介质切割器	精细模式 8PASS 4.6平米/小时
打印分辨率:600x600dpi或1200x600dpi文件	1200dpi标准打印速度(每小时输出的
仿真	出打印速度因图像、文件尺寸的大小

光栅：EN-RTL,HP-RTL,HP/GL-2光栅合并	外观尺寸:60"宽机型
矢量：HP-GL/2	高度：112公分（44英尺）
接口：480MB高速USB2.0	宽度：282公分（111英尺）
处理器：美国Super Duo Core双核处理器	深度：71公分（28英尺）
内存：标准256MB,可扩充至512MB	重量
电源：通用180-246VAC，47-63HZ	整机组合：75公斤（165英镑）
电源消耗：打印机空载20W，一般185W，最大至285W；烘干机1000W	机台包装：64公斤（140英镑）
噪音：待机<50dBA，绘图<72dBA	脚架包装：36公斤（80英镑）
环境	介质规格
操作：15 -35（59° F-95° F）10%-70%相对湿度，非凝结状态	页面大小：28cm（11"）以上的标准工
储存：-21 -60（05° F-140° F）10%-70%相对湿度，非凝结状态	及ISO裁纸理最大108cm(42")
检验规格：CE Mark,Internationa Safe Transit Association	卷纸宽度：61-152公分（24"-60"）
驱动程序：Windows 98NT/XP/Win7	最大外径：15公分（6"）
	芯径：5cm/7.6cm(2"/3")
语言选项：中文、英文	选用核心径：7.6cm(3")