

# 双护套屏蔽双绞拖链电缆 防水 耐油 耐磨 阻燃

产品名称	双护套屏蔽双绞拖链电缆 防水 耐油 耐磨 阻燃
公司名称	易初特种电线电缆（昆山）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区川周公路2600弄88号
联系电话	021-68182666-718 18616782520

## 产品详情

双护套屏蔽双绞拖链电缆 防水 耐油 耐磨 阻燃 厂家直销

双护套屏蔽双绞拖链电缆 防水 耐油 耐磨 阻燃 厂家直销

双护套屏蔽双绞拖链电缆 防水 耐油 耐磨 阻燃 厂家直销

双护套屏蔽双绞拖链电缆 防水 耐油 耐磨 阻燃 厂家直销

联系人 盛小姐 电话 18616782520 QQ : 972317204

应用范围：适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的偶尔运动下的安装，以及工业使用环境下的偶尔弯曲移动场合，如激光机械切割机、机床加工设备、木工机械、物流输送系统、起重机场合等。用于大行程场合。

产品特性：防水、防油、耐寒、阻燃，电磁屏蔽抗干扰好弯曲寿命500万次以上，适用于快速移动场合。

电缆结构

导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS5标准

绝缘：特殊PVC绝缘

内护套：改低粘度强力挤压内护套，PUR材质，耐油

颜色：0.5mm黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）

屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽，密度80%以上

护套：特殊改性PUR护套 黑色（RAL9005） 灰色（RAL7001） 橙色（RAL2003）

详细参数：

额定电压：截面  $< 0.5\text{mm}^2$  300/500V 截面  $0.5\text{mm}^2$  300/500V

测试电压：2000V

使用温度范围：固定安装：-30至90

移动安装：-5至90

最小弯曲半径：固定安装：5\*电缆外径

移动安装：当行程  $< 10$ 米时，弯曲半径为8\*d

当行程 10米时，弯曲半径为10\*d