

附着力促进树脂LTW 德国德固赛公司

产品名称	附着力促进树脂LTW 德国德固赛公司
公司名称	惠州市科盛贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:附着力促进树脂LTW 产商/产地:德国德固赛公司
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 河南岸冰塘工业区
联系电话	0086-07522556283 13622997793

产品详情

牌号	附着力促进树脂LTW	产商/产地	德国德固赛公司
用途	改善不同基料对金属和无机物以及某些塑料的初始和长期的附着力及涂料的内层附着力。	固体份	61 (%)
CAS	优		

附着力促进树脂ltw

一种软的特殊用途的助剂型树脂，具有广泛的相容性，用于改善不同基料对金属和无机物以及某些塑料的初始和长期的附着力及涂料的内层附着力。对于有些基料，ltw还能提高室温和低温时的柔韧性。

产品规格

性质	数值	单位	测试方法
非挥发性物质	59.0-61.0	%重量比	din en iso 3251
粘度(23)	350-650	mpa . s	din 53214
酸值	20-30	mg koh/g	din en iso 3682

典型数据

性质	数值	单位	测试方法
颜色(加德纳)	约2		din iso 4630
密度(20)	约1.045	g/cm3	din 51 757/iso 758
密度(20)	约1.19	g/cm3	din 53 479-b/iso/r1183
折射指标	约1.5180	n/20d	din 51 423/iso 5661
羟值	约30	mg koh/g	din iso 4629

化学分类

特殊用途的聚脂树脂

供货形式

微黄色，60%的二甲苯溶液

包装

螺帽密封桶：净重25kg

铁桶：净重200kg

储存稳定性

在隔绝光线和潮气及低于25℃条件下，附着力促进树脂Itw能稳定储存6个月。

溶解性

Itw可以溶解在大部分常用涂料溶剂中，但不溶于脂肪烃。