鄂州市力源蓄电池12V33AH代理商渠道

产品名称	鄂州市力源蓄电池12V33AH代理商渠道
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

鄂州市力源蓄电池12V33AH代理商渠道 终由招标方确认。 （1）UPS电源由整流器、逆变器、静态旁路切换开关、输入/输出隔离变压器、监控单元、内置防雷器、防反充电二极管、与外系统的通信接口等组成。
（2）交/直流输入单元由交流输入断路器、旁路输入断路器、维修旁路断路器、直流输入断路器等组成。 （3）交流输出单元由交流输出断路器、馈线开关、测量表计等组成。 （4）蓄电池柜。采用阀控式铅酸蓄电池组柜成套安装。蓄电池推荐采用荷贝克、赫芝特、德国阳光或柯加姆等品牌，终由招标方确认。 7.6.3 配置原则 （1）UPS电源系统应配置1台UPS电源。 （2）UPS电源系统应采用组屏方式。 （3）UPS电源交流输入、交流输出端应分别配置两台隔离变压器，直流输入端配置防反充电二极管，检修工作方案。工作人员在完成电力设备的检修与维护工作后，应对设备的各项参数信息进行综合分析和评估，并将评估结果纳入电子资料库当中，为了进一步提高检修与维护工作质量，应针对当前的工作方案进行定期审视并予以调整和完善，做好设备的分类管理工作同时合理安排不同的维护检修计划和技改项目，此外还应注意新进设备的检修与维护，有针对性地对设备进行管理，保证相关工作的有序进行。提高设备的消缺管理力度。首先，在电力设备投入系统应用之前，工作人员一定要对不同设备的应用技术进行而系统性的了解和把握，参与设备的生产关键环节、出厂前验收、现场验收和安装过程。 UPS电源主断路器由交流主断路器（交流输入断路器、旁路输入断路器、交流输出断路器、维修旁路断路器）和直流输入断路器组成。 （2）交流主断路器宜选择D型脱扣器，交流馈线开关宜选择C型脱扣器。
（3）直流输入断路器应选用直流断路器，不得用交流断路器替代。
（4）UPS电源主断路器宜带有辅助触点和报警触点，交流馈线开关宜带有报警触点。
（5）UPS电源交流输出断路器与交流馈线开关之间应满足2~4级的级差配合要求。
（6）旁路输入断路器额定电流按照UPS电源额定电流的1.5~2倍选择。 （7） Dengta灯塔蓄电池 Desch德斯奇蓄电池 DESTE戴思特蓄电池 DF贝利蓄电池 Diamec德万蓄电池 DrivingPowers驱动力蓄电池 DSTK蓄电池 EADAN伊电蓄电池 EAGLE BATTERY蓄电池 EAST易事特蓄电池 EATDAN蓄电池 EATON伊顿蓄电池 EFFEKTA蓄电池 EHKS霍克斯蓄电池 ENDURING恒力蓄电池 EPUTER爱浦特蓄电池 EROT易荣特蓄电池 ESG蓄电池 ETARIO蓄电池 Eurus欧洛斯蓄电池 FIAMM非 凡蓄电池 FirstPower一电蓄电池 FORCE强势蓄电池 Fortune Power蓄电池 FSP全汉蓄电池 FULLRIVER丰江蓄电池 G-BATT冠臻蓄电池 GDPAX蓄电池 GEB蓄电池 GME蓄电池 GMP蓄电池 GNB蓄电池 GOODEN古登蓄电池 GS-YUASA蓄电池

池州市金源环宇蓄电池12V150AH多城市就近发货