

铁硅铝软磁粉末 600 ()

产品名称	铁硅铝软磁粉末 600 ()
公司名称	湖州市南浔闻天磁性材料厂
价格	.00/个
规格参数	初始磁导率:026—125 居里温度:600 () 饱和磁通密度:10600 (mT)
公司地址	中国 浙江 湖州市 浙江省湖州市双林镇倪家滩工业区
联系电话	86-05723972186 13754207777

产品详情

初始磁导率	026—125	居里温度	600 ()
饱和磁通密度	10600 (mT)	剩磁	70 (mT)
矫顽力	5000 (A/m)	密度	2.9 (g/cm3)

product name品名	company number牌号	product specifications粒度	chemical composition化学成分	density密度 (g/cm3)	applications用途
fesial(sendust)铁硅铝	titd-wfsa	150 μ m(100目) 74 μ m(200目) 45 μ m(300目) 38 μ m(400目)	si:9.0-10.0al:5.0-6.2.8-4.8 ocr 0.01o 0.16 c 0.02s 0.01p 0.01fe余		fesial alloy has good dc superpo be used continuously at high ten 24 with negative inductance. (smpts) in the inductor; pfc circ transformers and single-ended f electromagnetic shielding mater ; 功率损耗低; 可在高温下 作具有负的电感系数。广泛 路电感; 滤波电感; 脉冲变 磁波屏蔽材料。