

武汉儿童篮球架生产公司

产品名称	武汉儿童篮球架生产公司
公司名称	盐山吉胜体育器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:吉胜 类型:篮球架 产地:沧州
公司地址	盐山县开发区港城花园
联系电话	0317-6162868 13373176512

产品详情

手动液压篮球架底座前立柱支撑架采用140*60*6槽钢制作，后立柱和油缸支架采用140*60*6槽钢制作，篮架立柱采用350mmx60mmx3方管、拼焊而成，篮架伸臂采用140x70x3.5方管、70mmx50mmx3.5方管和70mmx50mmx3.5方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮球架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用精密铸钢件而成，性能安全可靠，篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构与特的外观造型和谐统一。篮架前立柱、底座、伸臂配备有护套，能有效保护运动员免收撞击。有很多人在使用或者是在安装建设的时候不会怎么安装，很难把握住安装过程中的某一些细节，使得手动液压篮球架的安装过程不是非常的好。1、将手动液压篮球架横臂装在篮球架立臂上。再把后拉杆装在横臂和箱子上。把篮板、篮圈装在横臂上，并把篮板一定要定位装正，然后再把横臂上的四根拉杆装好。在这些过程中的时候要注意各个部位的螺丝钉一定都要拧好，后打开后箱盖把不每只不少于400kg的配重放进去，把盖封好；2、手动启动的时候也要慢慢升降，然后检查篮板的安装是否到位了，篮板的标准高度为篮圈地地面，其高度为3.05米，之后检查手动液压篮球架的各个部位看看是否安装合格，防止意外的发生。固定篮球架分为真固定和假固定篮球架，真固定篮球架实际就是预埋篮球架，就是事先要在安装篮球架的地面上挖坑，然后把篮球架配套的预埋件放下去，用准备好的混凝土浇筑，等干燥了以后再把篮球架的架子及篮板和篮球框部分安装好。这种预埋式篮球架安装好了以后真的就动不了了，即使以后想要拆除的话，也只能把地面以上的部分带走，底下的就得用挖掘机械把底下的部分扩大范围全部掏出来才行。篮球架的主杆与底座之间的拉杆：圆形钢管两个与主杆形成三个三角型，保证整个篮球架的稳定篮球架尺寸篮圈：元钢制成达****篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为3.05米篮球架的颜色：绿色，亦可根据用户要求定制。篮球架有固定的使用寿命，在众多体育器材中篮球架可以说是为受欢迎的，因此篮球架的磨损速度是比较快的，磨损程度也会稍微严重一些，一般在使用2年以后就会出现有一些损坏，比如油漆褪色、生锈、螺丝松动、篮板损坏等。我们服务宗旨是：以质量求生存、信誉是保证。诚信待人，灵活经营、讲究效率。愿与各界朋友精诚合作，携手共创美好的明天。