闻天抗干扰磁芯 2500

产品名称	闻天抗干扰磁芯 2500
公司名称	湖州市南浔闻天磁性材料厂
价格	.00/个
规格参数	初始磁导率:2500 居里温度:220（℃） 饱和磁通密度:510（mT）
公司地址	中国 浙江 湖州市 浙江省湖州市双林镇倪家滩工业区
联系电话	86-05723972186 13754207777

产品详情

初始磁导率	2500	居里温度	220（℃）
饱和磁通密度	510（mT）	剩磁	60（mT）
矫顽力	10（A/m）	密度	5.0（g/cm3）

电磁兼容性（electromagnetic compatibility）缩写emc，就是指某电子设备既不干扰其它设备，同时也不受其它设备的影响。电磁兼容性和我们所熟悉的安全性一样，是产品质量最重要的指标之一。安全性涉及人身和财产，而电磁兼容性则涉及人身和环境保护。 首先，优秀的emc设计的基础是良好的电气和机械设计原则的应用。这其中包括可靠性考虑，比如在可接受的容限内设计规范的满足，好的组装方法以及各种正在开发的测试技术。 一般来说，驱动当今电子设备的装置要安装在pcb上。这些装置由具有潜在干扰源以及对电磁能量敏感的元件和电路构成。因此，pcb emc设计是emc设计中的下一个最重要的问题。有源元件的位置、印制线的走线、阻抗的匹配、接地的设计以及电路的滤波均应在emc设计时加以考虑。一些pcb元件还需要进行屏蔽。

再次，内部电缆一般用来连接pcb或其他内部子组件。因此，包括走线方法和屏蔽的内部电缆emc设计对于任何给定器件的整体emc来说是十分重要的。 在pcb的emc设计和内部电缆设计完成以后，应特别注意机壳的屏蔽设计和所有缝隙、穿孔和电缆通孔的处理方法。

抗干扰用磁芯（外×高×内，单位：mm）10.5×20×5.5、9.7×13.2×6.5、10×20×6、12×4×6、14×15×8、16×7×9、18×10×10、14.2×15×6.7、21×12×13.2、14.2×23.5×8、17.5×28.5×9.5、22.5×6.5×13.8、28×20×16等，可根据需要另行定制。