

维谛 不间断电源GXE10Kva/9KW工频机ups电源

产品名称	维谛 不间断电源GXE10Kva/9KW工频机ups电源
公司名称	山东伊顿电源有限公司
价格	.00/个
规格参数	输入功率因数:>0.99(满载) 应用领域:IT机房、数据中心、精密仪器、医疗设备 通信功能:标配RS485 EPO , 支持SNMP
公司地址	山东省历城区山大北路19号
联系电话	4001029979 13161364666

产品详情

维谛UPS电源能够提供近乎无损的效率性与高可靠性，根据测试报告显示，其拥有业内较高的97.2%系统效率，而且在25%~70%负载区间效率>96.5%，同比能耗降低40%以上。维谛ups电源外壳带电是什么原因？

1、艾默生ups电源外壳带电是机壳接地线没有连接好，排插座里的地线形同虚设，没有正规连接到地线或者楼房地线桩上，正规接地线埋地有一定深度，处在含水层中，对地有足够低的阻值。

2、如果地线接了，但是市电的零地电压，比火地电压高，可能是火线和零线接反了。位置调换后，如果还出现市电的零地电压150多，火地的电压才70多，客户那配电箱也没有问题，那可以检查机器外壳接地线和蓄电池组接地线的问题了，接地线必须接在牢固的构件上，接地要用多股软铜线，因为ups对于如果出现漏电，接地线会输送大量的电流到达构件，通过构件到达大地。

维谛UPS电源输出参数：输出电压的静态稳定度，中、大型UPS为 $\pm 1\%$ ；输出电压的瞬态电压波动值，中、大型UPS小于 $\pm 5\%$ ；输出电压的可调范围，中、大型UPS从额定值起小可调节 $\pm 5\%$ ；输出频率，中、大型UPS为 $50\text{Hz} \pm 0.1\%$ ；输出过载能力，中、大型UPS在10分钟以上时满足125%负载，在1分钟以上时满足150%负载；具有带三相不平衡负载能力，其三相电压差不应超过 $\pm 3\%$ ；输出电压的谐波失真度2%，并带线性负载。

维谛UPS电源输入参数：输入电压范围，根据我国电网质量不高的情况，应选择较宽范围的UPS，目前用可控硅设计的UPS范围为-15%、+10%，用IGBT整流器设计的范围为-25%、+23%；频率范围好选择范围较宽的 $50\text{Hz} \pm 5\text{Hz}$ ；交流旁路电压范围选择 $\pm 10\%$ ，如超过此值将UPS的故障率；UPS应具有三相输入相序错误和三相缺相输入的自动保护功能。

维谛UPS电源要注意的：1、应保持UPS的进风孔与风扇出风孔通畅。详细事项请参见产品使用手册。2、工作的环境温度及湿度符合产品使用手册之要求。3、放置UPS的区域必须能良好通风、远离水、可燃性气体和腐蚀剂。4、电池3~6个月充、放电一次。维谛UPS电源主机内部电池的作用UPS电源主机内部有一组蓄电池，它的作用是为其内部的控制提供电源的，此电池亏电会造成主机启动不正常，比如继电器不能吸合，输出插座无供电等。我们公司服务宗旨是：以质量求生存、信誉是保证。诚信待人，灵活经营、讲究效率，愿与各界朋友精诚合作，携手共创美好的明天。