

VL12N日本NOHKEN日本能研振动料位开关VL12F

产品名称	VL12N日本NOHKEN日本能研振动料位开关VL12F
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

[VL12N](#)日本NOHKEN日本能研振动料位开关VL12F

VL12NNOHKEN液位,nohken料位VL12N日本NOHKEN日本能研振动料位开关品在世界中****。

日本NOHKEN日本能研振动料位开关VL12N

工作特性

测量对象粉状物，粒状物体，小块状物体，溶液中的堆积物

检查灵敏度表观比重0.2以上（但是，除去溶液堆积物）

工作显示继电器激磁时：警报显示灯（红色LED）点亮，电源通电时：电源显示灯（绿色LED）点亮

振动数<约300-500HZ

VL12N的环境温度及耐压

探头部分-20-150

接线盒部分-20-60

使用湿度-1 ~ 65 （30 ~ 150 ）

耐压力2MPA

前端负重0.55kN（静止负重）

VL12N的电气的特性

电源100-120VAC50/60Hz200-240VAC50/60Hz

消耗功率5VA

警报输出检查时约3-5秒延迟。

接点规格250V3AAC（电阻负重）30V3ADC

耐电压1500VAC1分钟防护版，各个端子之间（除去E端子）

绝缘电阻500VDC100M欧姆以上防护板，各个端子之间（除去E端子）

VL12N的构造VL12N日本NOHKEN日本能研振动料位开关

探头部分全SUS304一体，防水构造

接线盒部分防滴构造

日本NOHKEN日本能研振动料位开关VL12N

其他

探头材质SUS304

接线盒部分ADC12（丙烯）

安装尺寸R1（1英寸直螺纹）

电线口

重量1.8kg