

电磁仓壁振动器 CZ10 CZ50 CZ100 CZ250 CZ400 CZ600 CZ800 CZ

产品名称	电磁仓壁振动器 CZ10 CZ50 CZ100 CZ250 CZ400 CZ600 CZ800 CZ
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任总公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	新乡市环宇立交桥西300米路南
联系电话	86-0373-2632855 13072638986

产品详情

CZ（电磁型）仓壁振动器 产品介绍 用途及特点：CZ型仓壁振动器是靠高频振动和冲击力，有效地消除物料由于内摩擦、潮解、带电、成分偏析等原因而引起的堵塞、搭拱现象，使物料从料仓口顺利排出，保证稳定地供料所必需的设备。CZ型仓壁振动器已广泛地应用于矿山、冶金、化工、建材、机械等各行业。CZ型仓壁振动器具有体积小、重量轻、结构简单、耗电量低和维修量小的特点。仓壁振动器由振动体、共振弹簧、电磁铁、底座等部件组成。有CZ10型、CZ50型、CZ100型、CZ250型、CZ600型、CZ1000型。振动力：10~1000。功率：0.008~0.2kw。外型尺寸如图：图（2）为CZ250、CZ400、CZ600、CZ800、CZ1000型螺旋弹簧仓振器，图（1）为CZ10型、CZ50、CZ100型为环氧板簧仓振器。

项目/型号	CZ10	CZ50	CZ100	CZ250	CZ400	CZ600	CZ800	CZ1000	振动力(kg)	10	50	100	250	400	600	800
有效功率(KW)	0.008	0.03	0.1	0.06	0.15	0.15	0.2									
工作电压(V)	220	220	220	220	220	220	220	220								
电源频率(HZ)	50	50	50	50	50	50	50	50								
表示电源(A)	0.3	0.5	0.9	1.2	2.0	2.3	3.8									
振动频率(次/分)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000								
振动体振幅(mm)	1.5	1.5	1.5	2	2	2	2	2								
控制方式	半波整流	半波整流	半波整流	半波整流	半波整流	半波整流	半波整流	半波整流								
整机重量(kg)	2.6	10	15	35	62.5	70	119									
适于安装料仓壁厚(mm)	0.6-0.8	1.2-1.6	2.5-3.2	1.0-4.0	3.0-8.0	3.0-8.0	6.0-14									

注：适于安装料仓壁厚其板值供参 外型尺寸 外型尺寸如图：图(2)为CZ250、CZ400、CZ600、CZ800、CZ1000型螺旋弹簧仓振器，图(1)为CZ10型、CZ50、CZ100型为环氧板簧仓振器

型号规格	外形尺寸	L	L1	B	B1	H	D	d
CZ10	66	134	102	96	126	2-	10	
CZ50	280	230	185	128	180	2-	13	
CZ100	280	250	185	165	180	2-	13	
CZ250	360	230	170	145	300	4-	12	
CZ400	360	230	245	210	360	4-	14	
CZ600	360	230	245	210	360	4-	14	
CZ800	522	120	300	230	420	4-	26	
CZ1000	522	120	300	230	420	4-	26	

CZ（电磁型）仓壁振动器 产品介绍 用途及特点：CZ型仓壁振动器是靠高频振动和冲击力，有效地消除物料由于内摩擦、潮解、带电、成分偏析等原因而引起的堵塞、搭拱现象，使物料从料仓口顺利排出，保证稳定地供料所必需的设备。CZ型仓壁振动器已广泛地应用于矿山、冶金、化工、建材、机械等各行业。CZ型仓壁振动器具有体积小、重量轻、结构简单、耗电量低和维修量小的特点。仓壁振动器由振动体、共振弹簧、电磁铁、底座等部件组成。有CZ10型、CZ50型、CZ100型、CZ250型、CZ600型、CZ1000型。振动力：10~1000。功率：0.008~0.2kw。外型尺寸如图：图（2）为CZ250、CZ400、CZ600、CZ800、CZ1000型螺旋弹簧仓振器，图（1）为CZ10型、CZ50、CZ100型为环氧板簧仓振器。

项目/型号	CZ10	CZ50	CZ100	CZ250	CZ400	CZ600	CZ800	CZ1000	振动力(kg)	10	50	100	250	400	600	800
有效功率(KW)	0.008	0.03	0.1	0.06	0.15	0.15	0.2									
工作电压(V)	220	220	220	220	220	220	220	220								
电源频率(HZ)	50	50	50	50	50	50	50	50								
表示电源(A)	0.3	0.5	0.9	1.2	2.0	2.3	3.8									
振动频率(次/分)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000								
振动体振幅(mm)	1.5	1.5	1.5	2	2	2	2	2								
控制方式	半波整流	半波整流	半波整流	半波整流	半波整流	半波整流	半波整流	半波整流								

半波整流 半波整流 整机重量(kg) 2.6 10 15 35 62.5 70 119 适于安装料仓壁厚(mm) 0.6-0.8 1.2-1.6 2.5-3.2 1.0-4.0
 3.0-8.0 3.0-8.0 6.0-14 注：适于安装料仓壁厚其板值供参 外型尺寸 外型尺寸如图：图(2)为CZ250、CZ40
 0、CZ600、CZ800、CZ1000型螺旋弹簧仓振器，图(1)为CZ10型、CZ50、CZ100型为环氧板簧仓振器
 型号规格 外形尺寸 L L1 B B1 H D d CZ10 66 134 102 96 126 2- 10 CZ50 280 230 185 128 180
 2- 13 CZ100 280 250 185 165 180 2- 13 CZ250 360 230 170 145 300 4- 12 CZ400 360 230 245 210 360
 4- 14 CZ600 360 230 245 210 360 4- 14 CZ800 522 120 300 230 420 4- 26 CZ1000 522 120 300 230 420
 4- 26