SOLUTION斯卢森S402压力控制器

产品名称	SOLUTION斯卢森S402压力控制器
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

SOLUTION斯卢森S402压力控制器介绍集变送控制为一体,减少辅助设备现场可通过面板按键设置参数,简单易操作多点开关量输出所有设置参数都存储在非易失的存储器中RS232、RS485通讯接口可选介质压力、环境温度同时检测(外配温度传感器可检测介质温度) SOLUTION斯卢森S402压力控制器产品概述S402一体化压力变送控制仪是S系列中的高端产品。它采用稳定性能极好的压力传感器及先进的单片机控制系统,介质压力和环境温度同时显示。集测量显示、变送输出、报警监控及数据采集通讯为一体,通过按键可对压力显示值即时清零,具备完全参数化设定调校及数字滤波功能,多点报警输出,多种报警方式,灵敏度独立设定,具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报。测量精度高抗干扰力强,外壳采用全密封式结构,防水、防爆、防腐,适用于野外全天候条件下使用。广泛用于科研、**、石化、电力、冶金机械及环保领域,提高工业自动化水平,是取代传统压力变送器的新一代产品。 SOLUTION斯卢森S402压力控制器技术参数电 源 12~30VDC变送输出:4~20mA触点容量:250VAC@3A;通 讯:Rs232或Rs485功 耗:<3W精度A :±0.1%.±1个字,B :±0.25%.±1个字;零点温漂A :±0.01%./°CB :±0.015%./°C测量分辨率:1/60000,16位A/D测量范围 :-0.1~150MPa显示分辨率 :1/45000测量控制周期:20次/S变送输出分辨率:1/4000;工作温度 :-25~+85°C外壳 :铸铝材质,IP65;面板罩 :聚碳酸酯螺纹材质 :316不锈钢接液材质 :316不锈钢耐振 :≤30HZ/1mm显 示 :5位LED