

高强度户外地板防水防腐耐磨共挤地板庭院露台铺板树脂固合板

产品名称	高强度户外地板防水防腐耐磨共挤地板庭院露台铺板树脂固合板
公司名称	福建领骏科技有限公司
价格	300.00/平方米
规格参数	*小集中载荷:5800N 弯曲强度:46Mpa 表面耐磨: 0.1g
公司地址	福建省福州市台江区上海街道工业路360号中央第五街2号楼1427室
联系电话	15005002883

产品详情

高强度户外地板防水防腐耐磨共挤地板庭院露台铺板树脂固合板

高新专利技术树脂固合板清鑫木户外地板

产品专利名称：树脂固合板

产品商品名称：清鑫木

产品用途：户外地板

产品特点：高强度、高耐候、高耐磨、不褪色不变形不开裂不霉变、20年质保承诺

产品规格：2700mm*150mm*21mm（长*宽*高）

共挤层厚度：0.75mm

产品密度：1.5g/cm

注意：

清鑫木户外地板，不含植物纤维（木粉、稻壳等），杜绝霉变！

产品库存颜色：柚木色、红木色、浅灰色、古木色

我们可以生产的颜色

我们可以生产的木纹

清鑫木户外地板，没有投机取巧的方孔圆孔截面，我们只做扎扎实实的实心！

产品高新专利工艺：高温导热油配合3000吨高压复合

包装规格：每托231片（每托33层、每层7片），整体重量2.6吨

包装尺寸：托盘高度0.8m*宽度1m*长度2.7米

包装方式：木方底托+拉伸膜+PET打包带+护角

产品建议安装跨距：中对中 400mm

产品物理性能说明：（检测依据：GB/T24508-2020）

集中载荷：5800N

弯曲强度：46Mpa

常温落球冲击：凹坑直径 12mm，试件无破损

吸水尺寸变化率： 0.1%

耐光色牢度：灰度卡 4

表面耐磨： 0.1g

产品在沸腾水煮状态下168小时，无变化。

产品环保标准检测：（检测依据：GB 5085.3-2007）

无检出重金属铜、铅、铬、镉、汞