

# 西安西门子电缆线 6XV1830-0EH10 一级总代理商

产品名称	西安西门子电缆线 6XV1830-0EH10 一级总代理商
公司名称	上海世纪群华工业自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:PLC 西门子:PLC 德国:PLC
公司地址	枫泾古镇白柳2村
联系电话	19821588008 19821588008

## 产品详情

上海世纪群华工业自动化设备有限公司

是中国西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国实力雄厚的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

西门子华东区域代理

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL 等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.
- 4、 HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277MP377,

#### SIEMENS 交、直传动装置

- 1、 交流变频器 MICROMASTER系列 : MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120.
- 2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70、 6SE70 系列

#### SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、 802S、 802D、 802DSL、 810D、 840D、 611U、 S120系统及伺报电机 , 力矩电机 , 直线电机 , 电缆 , 伺服驱动等备件销售。

块数据 184 参考手册, Ausgabe11/2016,A5E00432660-08模拟量模块55.1常规信息结构本节包含下列主题 : 1.可用模拟量模块概述2.关于所有模拟量模块的常规信息(如参数分配和诊断

3.特定模块的相关信息(例如,特征、接线图和方框图、技术规范及模块特性): a)对于模拟量输入模块 b)对于模拟量输出模块用于模拟功能的STEP7块在STEP 7中,可使用块 FC 105 和 FC 106 读取和输出模拟值 CPU 中断用户程序的执行,然后执行诊断中断 OB82 源模块

3.8 电源模块 PS40710A(6ES7407-0KA01-0AA0)和 PS10AR(6ES7407-0KR00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 64 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 L+ 和 L- 极性接反在 DC 88 V 到 DC 300 V 的电源电压之间将 L+ 和 L- 的极性接反对电源的功能没有影响 硬件中断将报告给 CPU 模块会补偿电路中模块和电阻温度计/电阻之间线路电阻的影响 无外部备用电压可用 在电池盒 1 和 2 中插入新电池夹

如果不需要使用随附的夹,则不要将其安装在风扇部件中 表格 1-5 模块的运输和存储条件 允许范围 自由落体 1m(重量 10kg) 温度 -40 至 +70 ° C 气压 1080 至 660 hPa

(相当于海拔 -1000 到 3500m) 相对湿度(温度为 +25 ° C) 5 到 95%, 无结露 正弦波振动符合 IEC 60068-2-6 的规定 5 - 9 Hz 3.5 mm/s<sup>2</sup> 9 - 500 Hz 9.8 m/s<sup>2</sup> 冲击符合 IEC 60068-2-29 规定 250 m/s<sup>2</sup>, 6 ms, 1000 次冲击 备用电池运输 备用电池应该总是在原包装中进行运输 允许范围为 1 到

21 用户可以使用 STEP 7 (PLC ->

模块信息菜单命令)从诊断缓冲区读取错误的具体原因,并启动故障排除措施说明 请确保极性正确,否则会产生明显的测量误差 在危险区域,如果在 S7-400 操作过程中连通或中断电路(例如,通过插入式连接、丝、开关),则可能导致人身伤害或财产损失 使用 INTF 和 EXTf LED 进行诊断 一些模拟量输入模块通过它们的两个故障 LED INTF(内部故障)和 EXTf(外部故障)来指示 故障有关特定模

拟量模块“支持”的子集的信息,请参见涉及相关模块的章节 - 117,593 % - 32512 8100 - 32513 80FF 下溢,空闲状态 -118,519 % - 3276880000.00 mA 0.00 mA 模拟量模块 5.4 模拟值表示 S7-400 自动化系统模块数据参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 2155.5 设置模拟量输入

通道的测量方法和范围两种方法在模拟量模块中设置模拟量输入通道的测量方法和范围有

两种方法： 使用量程卡和STEP7 对模拟量输入通道进行硬连线，并在STEP7中编程各

种模拟量模块的使用方法因模块而异，详细说明请参见相

电阻应与触点并联并应将其放置在尽可能靠近传感器的位置上所以不会存储发生的任何故障数字量模块  
4.12 数字输入模块 SM 421 ; DI 16 x UC 120/230 V (6ES7421-1FH20-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 136  
参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 SM421 ; DI 16 x UC 120/230 V 的接线电路图 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12  
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1 2 0 3 5 6 4 7  
5 6 4 7 1 2 0 3 4 N 1 N 10 2 N 3 N 扒图 4-9 SM 421 ; DI 16 x UC 120/230 V 的接线电路图 SM 421 ; DI 16 x UC  
120/230 V 的技术规范 尺寸和重量 尺寸 W x H x D (mm) 25 x 290 x 210 重量 约650 g 模块特定数据  
数字量模块 4.12 数字输入模块 SM 421 ; DI 16 x UC 120/230 V (6ES7421-1FH20-0AA0) S7-400  
自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 137 兔 输入个数 16 电缆长度 未 600 m  
1000 m 电压、电流和电位 电子设备的额定电压 L+ 无 可同时启用的输入数量 16 电气隔离  
通道和背板