

聚氨酯—TPU-6065A

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 聚氨酯—TPU-6065A |
| 公司名称 | 武汉新塑科技有限公司 |
| 价格 | 78.00/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市江汉区解放大道358号武汉广场写字楼36层4室 |
| 联系电话 | 13995531218 |

产品详情

聚氨酯—TPU

- 1、耐磨性,耐气候性,耐没性和低温弹性优异
- 2、强韧,拉伸和撕裂强度优,压缩永久变形小
- 3、耐溶济,耐水解,抗霉菌,耐环境,化学稳定性好
- 4、聚醚型显示出较好的低温屈挠性,较高的弹性,水解稳定性和霉菌性,而聚酯型则具有较好的耐磨性,坚韧性和耐油性
- 5、硬度增加则拉伸撕裂强度增大,相对密度劲度,耐环境性,压缩应力,动态生物等提高
- 6、经后硫化处理可提高扯断拉伸强度成型:可注塑,挤出,压延复合,可粘接,焊接

产品型号

| 品级 | 型号 | 特性说明 |
|-----|------------------------------|--------------------------------|
| 聚醚形 | 聚氨酯TPU | TPU , 60A-72D的宽广软硬度选择 , 注塑、挤出级 |
| 聚脂形 | TPU 98A | TPU , 98度。高透明 , 高弹性 , 高耐磨性 |
| 通用级 | TPU 80A | TPU , 80A,聚脂型 , 高弹性体 , 高耐磨 |
| 聚酯形 | TPU DP85085A | TPU,85度 , 耐水解 , 耐老化 , 高弹性体 |
| 通用级 | TPU DP6065A | 聚醚型 , 低硬度 , 耐水解 , 耐黄变 |