

# 辽源市汇天成蓄电池12V26AH在线浮充寿命

产品名称	辽源市汇天成蓄电池12V26AH在线浮充寿命
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

辽源市汇天成蓄电池12V26AH在线浮充寿命 UPS电源输入端、输出端对地应能承受50Hz、2000V交流电压1min漏电流应少于10mA或2800V直流电压1min漏电流应少于1mA，无击穿，无飞弧。UPS电源输入端、输出端对地应能承受50Hz、2000V交流电压1min漏电流应少于10mA或2800V直流电压1min漏电流应少于1mA，无击穿，无飞弧。4.6 对地漏电流

UPS机壳对地的漏电流应不大于3.5mA；如大于3.5mA，应贴警告标示牌。

UPS机壳对地的漏电流应不大于3.5mA；如大于3.5mA，应贴警告标示牌。4.7 UPS电源的使用年限 12年  
同一个项目用尽一些常规的编程方法。A.硬件电路设计:每种品牌的PLC外围线路都会有一些区别，不会完全相同。硬件电路设计根据自己使用的品牌搞清楚输入输出怎么接线。可以查手册也可以找别人出的图纸自己研究，看看别人为什么这么设计电路??哪些地方改进。PLC老师就是具备丰富教学经验的研究生导师。B.应用程序编写：软件怎么安装，支持那个系统，兼容性如何，编程时怎么快捷输入，怎么建立符号表，通过什么方式程序.....。放电电流：0、1I10、2I10、3I10、(4I10)、(5I10)

冲击放电电流：0~15I10、(20I10)、(25I10)、(30I10) 蓄电池安装要求 安装在蓄电池屏内。7.6.5.6

性能要求（投标方填写保证值）序号 项目 要求值 保证值 1 交流/直流电源输入 1.1 交流输入电压 AC323V ~ A56V AC323V ~ A56V 1.2 输入频率 50Hz ± 4% 50Hz ± 4% 1.3 输入功率因数 0.9 0.9 1.4 输入电流失真度THDI