

美国西特setra房间压力状态显示SRAN西特Setra SRAN 型 - 远程信号器

产品名称	美国西特setra房间压力状态显示SRAN西特Setra SRAN 型 - 远程信号器
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

美国西特setra房间压力状态显示SRAN西特Setra SRAN 型 - 远程信号器

RPS 型 - 室内压力缓冲器

RPS 是一种不锈钢室内静态压力传感器，与标准电气壁装

插座板尺寸相同（2.75 ” W x 4.5 ” H），可使用标准电气盒

安装在墙壁上。

西特SRAN的产品规格书，

外壳 2.75 ” W x 4.5 ”，铝合金壁装插头

显示面板 红色和绿色 LED 指示灯，确认开关

外部电源 15 VDC，较大 50 mA

声音警报 距离信号器 4 英寸处测量值为 0 dBA - 85 dBA

时间延迟 在室内压力监视仪（SRPM）上调节

注意：SRAN 使用 SRPM 和 SPCM 操作，或通过干触点和外部电源操作。

Setra 的远程信号器（SRAN）能够在监测站 / 护士站远程显示房间压力状态。绿色 LED 表示房间状态正常，红色LED 和声音报警表示房间压力状态异常。

Setra SRAN 与标准电气壁装插座板尺寸相同 (2.75 " W x 4.5 " H) , 可嵌入式安装在墙壁中 (使用标准电气盒进行安装) 。正常情况下绿色 LED 保持常亮。当发生警报状态 (例如房

间压力超出预设压力范围) 时, SRPM 会触发一个信号, 绿色 LED 熄灭, 红色 LED 闪烁并且发出声音报警。按下确认按钮可以暂时关闭声音报警, 但红色 LED 会继续闪烁, 直到警报状态被解除。当警报状态被解除后, 信号器会自动重置。绿色 LED 亮起, 红色 LED 熄灭并且声音警报关闭。应用

- 医院隔离病房
- 制药
- 半导体工厂
- 洁净室
- 研究实验室
- 动物资源设施

RPS 型 - 室内压力缓冲器

RPS 是一种不锈钢室内静态压力传感器, 与标准电气壁装插座板尺寸相同 (2.75 " W x 4.5 " H) , 可使用标准电气盒安装在墙壁上。

西特SRAN的产品规格书,

外壳 2.75 " W x 4.5 " , 铝合金壁装插头

显示面板 红色和绿色 LED 指示灯, 确认开关

外部电源 15 VDC , 较大 50 mA

声音警报 距离信号器 4 英寸处测量值为 0 dBA - 85 dBA

时间延迟 在室内压力监视仪 (SRPM) 上调节

注意: SRAN 使用 SRPM 和 SPCM 操作, 或通过干触点和外部电源操作。