

NOHKEN微波料位开关MWS型

产品名称	NOHKEN微波料位开关MWS型
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

NOHKEN微波料位开关MWS型的详细介绍

[NOHKEN](#)微波料位开关MWS型 厂牌：NOHKEN（能研）完整型号：MWS-ST/SR

MWS系列微波料位开关 产品概述 MWS系列微波料位开关 特点 非接触式 强穿透力 无需角度调整
旋转波发送1200BGB1001A3UA 认证 日本电信规则部分38-2-4 概述

MWS系列微波物位传感器设计为非接触式料位传感器或流量传感器。

MWS是理想的单点料位开关，物体位置启闭开关和料槽堵塞或流量检测装置。MWS包括发送器和接收器；微波从发送器传到接收器；当被测物料的位置升发送器和接收器之间时，微波的发送减少，这种衰减被检测到后转变成继电器输出信号。 技术优点

强穿透力：24GHz的高频对于灰尘、湿气和蒸气没有衰减，此频率对于人体无害； 旋转波发送：为避免由不需要的反射波产生错误信号，MWS发送旋转波，从发送器出来的正常旋转方向为顺时针，如果出现角度或光线之类的干扰，旋转方向就会由于受到从它的反射而变成逆时针，因而，接收器不会接收这种信号。 无需角度调整 约30度的波束范围避免了对不准的情况。 符合日本电信规则

MWS与日本电信规则（38-2-4）相一致，还可提供日本电信局认证的产品。 三开关选择的分离范围应用这种三开关选择的分离范围，MWS能用于所有使用场合。发送器和接收器之间的*大分离距离如下

：范围123 *大距离5m10m20m 应用 垃圾焚化场的垃圾料位检测

水泥、糖、耐火砖、木屑等的流动/非流动检测。 在铁厂的烘箱内板坯的位置

在铁厂货车运生铁高位检测 塑料瓶、厚纸盒的有/无检测。