

# ES污水池防腐涂料 防腐、耐油、耐水冲刷

产品名称	ES污水池防腐涂料 防腐、耐油、耐水冲刷
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.10/千克
规格参数	品牌:惠晨 施工方式:机械喷涂、人工涂刷 储存要求:阴凉干燥处
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

对于严重腐蚀的结构，目前尚无成熟的康复技术，即使投入大量资金，其结果也只是阻止加速腐蚀，但必须降级使用。在选择防护技术、制定防腐方案时，要按照不同的环境区域、不同材料有针对性地选择腐蚀防护方法。不同区域腐蚀环境多有不同，选择的防护方法存在较大区别。对于某一特定环境，可将划分成不同区域，对各区域进行有针对性地设计。划分各区域时要考虑环境特点、材料特点以及防腐方法的经济性等。

ES污水池防腐涂料卓越的耐久性和耐候性（户外型）。漆膜附着力强、柔韧性及抗冲击性能好。耐水、耐油、耐工业大气腐蚀。施工简便、干燥迅速、对施工环境条件无限制性要求。涂层兼具防腐、阻燃性能。是新型弹性体防腐涂膜材料，具有较强的耐酸、碱、盐和各种溶剂以及矿物油等腐蚀作用，对细菌不敏感，具有一定的抗臭氧能力，较高的延伸性能，抗裂性能强，施工方便，干湿面均可施工，与混凝土有较高的粘结强度，施工后的涂层有弹性，施工方便，干燥快，粘结力强。在一般条件下，对涂布基层起到防腐蚀的作用，其液料及粉料固化剂经混合涂布后，反应固化在基层面上形成坚韧的防腐防水保护涂膜使用寿命长。

产品特点：

- 1、优良的防腐蚀性能、耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。
- 2、耐紫外线、耐辐射性、无毒、无害、无污染。

3、机械力学性能优良、富有弹性能起到屏蔽作用

4、超长耐候性 透氧性小，干湿基面均可施工，施工简便、安全。

5、该漆膜坚韧——表面硬度高、粘结强度高。

ES污水池防腐涂料施工；

ES污水池防腐涂料AB组搅拌均匀后施工采用薄涂多遍的施工方法，即根据HEME高性能弹性环氧改性防腐防水涂料的设计厚度采取二遍、三遍、甚至四遍涂刷达到厚度要求，且每遍涂层需表干（2h）后方可进行后面的施工；每遍涂层的涂刷应遵循先高后低、先立面后平面、由远及近的原则进行，两层涂膜交叉90°进行。涂膜施工可采用喷涂、滚涂、刷涂的方法进行。涂料涂刷应均匀，不堆积、不流淌、不露底，保持成膜厚度一致，较薄处不得小于设计厚度的80%。