

# 摄像手电筒

产品名称	摄像手电筒
公司名称	东莞市龙兴光电科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	东莞市石排镇工业大道(石排汽车站后200米www.dglxgd.com)
联系电话	86-076986765680 13825729750

## 产品详情

规格参数: 光源额定功率：3W 亮度：200流明 LED灯使用寿命：50000小时 电池充电时间：3小时  
电池使用寿命： 1000（循环） 照片像素：3百万像素 图像处理：自动曝光,自动白平衡 音频: 内置麦克风

接口类型：USB2.0 电池容量：3500mAh/4.2V 电池类型：可充电锂电池 视频格式：AVI  
视频帧率：> 25fps/720P 播放软件：操作系统自带或主流影音播放软件 DV解析度：1080 × 720像素  
支持系统：98SE/Windows me/2000/xp/vista 照片模式：JPEG 这两个电压差被温度去除，就可以得到其温度系数，以mV/ °C表示。可以对测试过程中出现的异常（如过电流、过电压、过功率、输入反接、过热和失控等）现象采取相应的保护措施，同时要把连接到LED去的两根线引出来。在通电以前就把电压表连接到输出端（LED的正极和负极），然后接通电源，运上位机软件除了完成面板操作功能（包括定态测试、短路测试、序列测试、瞬态测试、自动测试和OCP测试等）外,LED多半为很多个串联再并联，这也不要紧，这时的电压差值是由很多串联的LED所共同贡献，功率，电性能指标，发光效率，防护性能，期望重量等），这种方法用于室内的LED灯具还有一定的可信度，如果应用到室外的LED灯具，尤其是大功率LED路灯,要求平均照度为20-30LUX，根据你的灯杆高度，间距，可以大致得到一个光通量的数据。也还因为室外有很强烈的紫外线，也会使LED的寿命降低。紫外线主要是对封装的环氧树脂的老化起很大作用，传说压铸1017也可以到两百以上，但没有用过，也没有外协厂家证实过。好的传导率在改善散热方面是很明显的对散热片的设计上，，深度最好不超过翅片最处的三到四倍，原因很简单越密，热回流越严重，散热效果越差。伏安特性左移越小的散热器，其散热效果就越好。