

# 青岛佳森PP/PE/PC中空格子板生产线

产品名称	青岛佳森PP/PE/PC中空格子板生产线
公司名称	青岛万泽塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:佳森 型号:65 板材宽度:800-2000 ( mm )
公司地址	中国 山东 胶州市 青岛市胶州南关卧龙
联系电话	86 0532 85212181/13964225913 13791947456

## 产品详情

品牌	佳森	型号	65
板材宽度	800-2000 ( mm )	板材厚度	2-20 ( mm )
挤出能力	500-600 ( kg/h )	生产速度	40-60 ( m/min )
可生产板材类型	塑料格子板	可生产板材层数	单层板

该生产线用于pc、pe、pp中空格子板的连续生产，产品广泛用于建筑装饰、广告布置、公路噪音、隔音以及包装。pe、pp中空格子板可以替代纸箱做包装箱，质量轻、强度高、防潮、防腐。板材成品宽度1220-2100mm,厚度：2-12mm挤出机：螺杆的特殊设计，先进的控温系统，确保塑料的塑化良好及高产量稳定挤出。换网器：选用液压快速换网装置，使换网过程快速有效；双工位和特殊的密封结构，保证换网器稳定工作。模具：模具采用优质合金钢制成，带有高活动性的节流装置，使料流在口模分布压力均匀一致；上下口模的差动调节，确保了上下壁厚的均匀。真空定型台：定型系统中设有快速的热交换制冷系统，并与真空系统有效交错，顺序分布，此种分布确保了定型精度。真空系统由两个独立的子系统构成，每个子系统均配有多条三点式固定循环真空线，每个固定循环均携带真空调节系统和真空显示系统，这样就使板材表面的真空度均匀而稳定。牵引机：牵引机分布有第一和第二组，第一组牵引机为大功率、大减速比、多辊式，其低速运转性能优良，牵引力大，能同步均匀地将板材从真空定型台中牵出。第二组牵引机作去应力处理。另配有切边装置，确保板材有效宽度和板材边缘质量。

该机组是直接挤出成型中空格子板材的专用设备，其制品表面光洁、美观、抗压，广泛用于建筑业、包装业及装饰业中的诸多领域。通过更换定型装置即可生产ldpe中空格子板材，可生产农用、建筑用透光保温的pp/pe/pc中空格子板材。

配套主机	sj-150 × 30	sj-120 × 30
定型模数量/块	2	2
牵引速度	0.5-5	0.5-5

切割速度	44.6	44.6	
生产能力	600	500	
板材宽度	800-2000		
板材厚度	2-20		

该机组是直接挤出成型中空格子板材的专用设备，其制品表面光洁、美观、抗压，广泛用用于建筑业、包装业及装饰业中的诸多领域。通过更换定型装置即可生产ldpe中空格子板材，可生产农用、建筑用透光保温的pp/pe/pc中空格子板材。

配套主机	sj-150 × 30	sj-120 × 30	
定型模数量/块	2	2	
牵引速度	0.5-5	0.5-5	
切割速度	44.6	44.6	
生产能力	600	500	
板材宽度	800-2000		
板材厚度	2-20		

该机组是直接挤出成型中空格子板材的专用设备，其制品表面光洁、美观、抗压，广泛用用于建筑业、包装业及装饰业中的诸多领域。通过更换定型装置即可生产ldpe中空格子板材，可生产农用、建筑用透光保温的pp/pe/pc中空格子板材。

配套主机	sj-150 × 30	sj-120 × 30	
定型模数量/块	2	2	
牵引速度	0.5-5	0.5-5	
切割速度	44.6	44.6	
生产能力	600	500	
板材宽度	800-2000		
板材厚度	2-20		

该机组是直接挤出成型中空格子板材的专用设备，其制品表面光洁、美观、抗压，广泛用用于建筑业、包装业及装饰业中的诸多领域。通过更换定型装置即可生产ldpe中空格子板材，可生产农用、建筑用透光保温的pp/pe/pc中空格子板材。

配套主机	sj-150 × 30	sj-120 × 30	
定型模数量/块	2	2	
牵引速度	0.5-5	0.5-5	
切割速度	44.6	44.6	

生产能力	600	500
板材宽度	800-2000	
板材厚度	2-20	

该机组是直接挤出成型中空格子板材的专用设备，其制品表面光洁、美观、抗压，广泛用用于建筑业、包装业及装饰业中的诸多领域。通过更换定型装置即可生产ldpe中空格子板材，可生产农用、建筑用透光保温的pp/pe/pc中空格子板材。

配套主机	sj-150 × 30	sj-120 × 30
定型模数量/块	2	2
牵引速度	0.5-5	0.5-5
切割速度	44.6	44.6
生产能力	600	500
板材宽度	800-2000	
板材厚度	2-20	