

# 青岛佳森PVC钢丝增强透明软管生产线

产品名称	青岛佳森PVC钢丝增强透明软管生产线
公司名称	青岛万泽塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:佳森 型号:jg 管径范围:25-75 ( mm )
公司地址	中国 山东 胶州市 青岛市胶州南关卧龙
联系电话	86 0532 85212181/13964225913 13791947456

## 产品详情

品牌	佳森	型号	jg
管径范围	25-75 ( mm )	挤出能力	500 ( kg/h )
可生产管材类型	PVC管		

本生产线适用于生产pvc钢丝增强软管。管壁为pvc透明软质塑料，其内为螺旋钢丝，具有耐挤压、耐腐蚀、抗静电、抗高压、流通性好等特点，适于有高压和易燃气体、液体的输送，以及液体杂质的重吸轻排，主要用于机械、化工、建筑、农业灌溉和真空设备等。

主要技术参数				
型号	jg-gqg65	jg-gqg75	jg-gqg90	
挤出机		jg-sj65/28c	jg-sj75/28c	jg-sj90/28c
管径范围	mm	25-50	32-64	38-75
装机容量(约)	kw	33	45	58
平均耗能	kw	19.5	30.2	36.5
外形尺寸(约)(长×宽×高)	m	8×3.3×1.5	9×4×1.8	12×4.5×2
总重量(约)	t	3.5	5	6

本生产线适用于生产pvc钢丝增强软管。管壁为pvc透明软质塑料，其内为螺旋钢丝，具有耐挤压、耐腐蚀、抗静电、抗高压、流通性好等特点，适于有高压和易燃气体、液体的输送，以及液体杂质的重吸轻排，主要用于机械、化工、建筑、农业灌溉和真空设备等。

主要技术参数				
型号	jg-gqg65	jg-gqg75	jg-gqg90	
挤出机		jg-sj65/28c	jg-sj75/28c	jg-sj90/28c
管径范围	mm	25-50	32-64	38-75
装机容量(约)	kw	33	45	58
平均耗能	kw	19.5	30.2	36.5
外形尺寸(约)(长×宽×高)	m	8×3.3×1.5	9×4×1.8	12×4.5×2
总重量(约)	t	3.5	5	6

本生产线适用于生产pvc钢丝增强软管。管壁为pvc透明软质塑料，其内为螺旋钢丝，具有耐挤压、耐腐蚀、抗静电、抗高压、流通性好等特点，适于有高压和易燃气体、液体的输送，以及液体杂质的重吸轻排，主要用于机械、化工、建筑、农业灌溉和真空设备等。

主要技术参数				
型号	jg-gqg65	jg-gqg75	jg-gqg90	
挤出机		jg-sj65/28c	jg-sj75/28c	jg-sj90/28c
管径范围	mm	25-50	32-64	38-75
装机容量(约)	kw	33	45	58
平均耗能	kw	19.5	30.2	36.5
外形尺寸(约)(长×宽×高)	m	8×3.3×1.5	9×4×1.8	12×4.5×2
总重量(约)	t	3.5	5	6

本生产线适用于生产pvc钢丝增强软管。管壁为pvc透明软质塑料，其内为螺旋钢丝，具有耐挤压、耐腐蚀、抗静电、抗高压、流通性好等特点，适于有高压和易燃气体、液体的输送，以及液体杂质的重吸轻排，主要用于机械、化工、建筑、农业灌溉和真空设备等。

主要技术参数				
型号	jg-gqg65	jg-gqg75	jg-gqg90	
挤出机		jg-sj65/28c	jg-sj75/28c	jg-sj90/28c
管径范围	mm	25-50	32-64	38-75
装机容量(约)	kw	33	45	58
平均耗能	kw	19.5	30.2	36.5
外形尺寸(约)(长×宽×高)	m	8×3.3×1.5	9×4×1.8	12×4.5×2
总重量(约)	t	3.5	5	6

pvc钢丝增强透明软管生产线适用于生产pvc钢丝增强软管。管壁为pvc透明软质塑料，其内为螺旋钢丝，具有耐挤压、耐腐蚀、抗静电、抗高压、流通性好等特点，适于有高压和易燃气体、液体的输送，以及液体杂质的重吸轻排，主要用于机械、化工、建筑、农业灌溉和真空设备等.pvc钢丝增强透明软管生产线适用于生产pvc钢丝增强软管。管壁为pvc透明软质塑料，其内为螺旋钢丝，具有耐挤压、耐腐蚀、抗静电、抗高压、流通性好等特点，适于有高压和易燃气体、液体的输送，以及液体杂质的重吸轻排，主要用于机械、化工、建筑、农业灌溉和真空设备等.