

HS-12/24甘油高温打板机 甘油小样机 高温甘油机 高温染样机 打样机 染色机

产品名称	HS-12/24甘油高温打板机 甘油小样机 高温甘油机 高温染样机 打样机 染色机
公司名称	佛山市顺德区精瑞实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂文明西路
联系电话	0757-28372376 13380836948

产品详情

甘油高温打板机适用于染针织布、梭织布、纱线、棉花、散纤等高温小样染色及洗水牢度等试验，是专为染色行业、化工行业、原料、布匹行业而设计的高温染色试样机，可准确的模拟实际生产条件，达到需要的工艺效果。 甘油高温打板机技术性能和标准配置：1
.本机可为染整/化工等多个行业提供染色试样，使用范围广
2.整机使用进口优质304不锈钢钢材制作，坚固耐用，整洁美观 3.驱动系统为齿轮带动,具启动力矩小,负载轻,低噪声,使用寿命长等优点，避免机器使用久了会出现的漏油现象，还提高了染液的均染性和重现性，传动电机为清华紫光380v/180w电机，配40型铝合金蜗轮蜗杆减速机，传速为40转每分钟 4.配备高性能可编程电脑温控系统，可编制存储十个工艺，每个工艺可编程十步；可进行升温速率、保温时间，冷却速率（水冷）等控制，整个工艺流程可全自动控制，工作结束后有报警功能，操作方便，简单，快捷
5.电加热管采用优质进口304不锈钢无缝管制作，管径为16mm，效率高，寿命长
6.立式结构，配有冲洗水槽和人性化的电气控制台 7.特独的绝热设计，既节约了能源又提高了效率
8.本机全部控制电器均使用名优产品，工作安全可靠，使用寿命长 9.钢杯使用优质进口316钢材制作,一次成型,坚固耐用., 密封垫片为特氟隆与硅橡胶结合，密封性好，不粘色，工作介质为甘油，最高工作温度135度 10.可根据客户的要求设计染杯的数量和容量
11.供电电源：380v三相四线制，50hz 加热管功率：12杯3*2kw 24杯3*3kw 12.外形尺寸：12杯 820*700*1200mm 24杯 1000*700*1200mm