

# 染料助剂试化设备气压电动小轧车

产品名称	染料助剂试化设备气压电动小轧车
公司名称	佛山市顺德区精瑞实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂文明西路
联系电话	0757-28372376 13380836948

## 产品详情

气压电动小轧车适用于测试织物的压吸率或轧水。立、卧式气压电动小轧车适用于对织物染色及后处理效果与质量检测,它是在吸收国外同样小轧车基础上结合国内轧染后处理技术现状进行消化改造而成的最先进样机。其压力可在0.03~0.8mpa(约0.3kg/cm<sup>2</sup>~8kg/cm<sup>2</sup>)内任意调节,轧余率根据工艺要求选择。轧辊工作面为420mm,适用于小批量多品种的染色织物效果的检测已完全替代同类型的进口设备之功能。

技术参数及功能

- 1、功能：完全模拟轧染现场工艺过程。大截面薄膜气缸,抗导轨摩擦力强,断电自动复位,无左右偏差,重现性高。
- 2、轧辊采用高精度进口丁晴橡胶,长度为420mm,直径为φ130mm。
- 3、车速：10转/分钟。
- 4、轧辊压力：0.03~0.8mpa,压力稳定,调节方便。
- 5、压吸率(pick up):轧辊硬度为邵氏70度时,压吸率可控制在25%~110%之间,适用布种广泛,但一经固定则有稳定的压吸率,不必每次费时调整。
- 6、使用功率：电压输入为：220v/50hz配370w带变速箱三相电机壹台。
- 7、安全设施：在主机正面下部有隐藏膝压微动开关,控制面板上有急停开关,开关一经动作则轧辊停转并自动复位,电机停止运行。
- 8、外形尺寸：840\*680\*1300mm