

霍尼韦尔T6373 XE70系列风机盘管恒温器

产品名称	霍尼韦尔T6373 XE70系列风机盘管恒温器
公司名称	济南百通控制设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	济南市天桥区无影山中路48号2幢五层506室
联系电话	0531-81672177

产品详情

双金属膜片盒感温元件能按要求确保准确的温度控制。造型精美别致，使恒温器更加完美地安装于室内环境中，特别适合写字楼的办公室和宾馆饭店的客房中使用。

所有型号的恒温器都具有热量预感器，热量预感器能进一步改进热冷温度控制。

恒温器可直接安装在墙上或接线盒上。拨动式开关可手动控制系统运行和风机转速。

自动冷热转换可由管道恒温器控制(指某些型号的恒温器)【详细说明】产品名称：霍尼韦尔T6373

XE70系列风机盘管恒温器 货号：描述：特点 双金属膜片盒感温元件能按要求确保准确的温度控制。造型精美别致，使恒温器更加完美地安装于室内环境中，特别适合写字楼的办公室和宾馆饭店的客房中使用。所有型号的恒温器都具有热量预感器，热量预感器能进一步改进热冷温度控制。

恒温器可直接安装在墙上或接线盒上。拨动式开关可手动控制系统运行和风机转速。

自动冷热转换可由管道恒温器控制(指某些型号的恒温器) 特殊功能：A 超限停 B 安全保护罩 C

用于特殊安装需要的墙挂方式 感温元件恒温器的感温元件是由二片缘焊接在一起的圆形弹性金属膜片组成。内部密封的气/液两相混合物的压力随环境温度变化而变化，

引起膜片盒的膨胀和收缩，带动触点开关来控制加热或制冷回路。热量预感器一般情况下，

热量预感器在加热和冷却时总是要保持连接 开关所有开关均为拨动开关，以易于操作。ON/OFF

开关是一个系统启停开关，以切断，接通恒温器电源。三速风机开关：1、低速 2、中速 3、高速

SPDT HEAT/COOL 开关为冷热选择开关，在一个双管制风机盘

管中，只有一个风机和冷热水阀(择其一)接通电源。技术参数 · 设定范围：

10-30 ，由面板上的拨盘设定。· 电源电压：220-240V,50-60HZ · 恒温器开关：S.P.D.T · 性能：

预感器在20 ，50%负荷的误差为1 · 电流负载：4(2)A,220-240V · 标准负载：

风机，冷热水阀和继电器。· 使用寿命：恒温器触点在220V，满负荷时，大于100,000

次。手动操作开关大于6,000次 · 安装：直接安装在墙面上或接线盒上(提供安装螺钉) · 接线：8个接线端子允许最大导线截面积为1.5mm² 背面接线由预留孔,也可在正面通过“未落孔”接线。· 外壳：

2件塑料壳体 · 尺寸：85 x 130 x 40mm(w x h x d) · 防护等级：IP30 · 环境温度：

操作温度范围0 -40 · 保存：运输贮存温度-20 -50 ，温度0-90% 无尘环境。· 符合标准：

设计与IEC730 标准一致