

营口市力创达蓄电池12V38AH特点优势

产品名称	营口市力创达蓄电池12V38AH特点优势
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

营口市力创达蓄电池12V38AH特点优势 输出电流峰值系数 3:1 3:1 3.12 输出电压的失真度 (THDU) 3% 3% 3.13 输出电压稳定精度 AC380V (220V) $\pm 1\%$ AC380V (220V) $\pm 1\%$ 4 系统特性 4.1 系统输入/输出效率 3kVA及以上 80% 3kVA以下 75% 3kVA及以上 80% 3kVA以下 75% 4.2 噪声 55db 55db 4.3 蓄电池组出口处纹波系数 0.5% 0.5% 4.4 输入/输出绝缘电阻 用绝缘电阻测试仪 (1000V档) 分别测量输入端、输出端对地的绝缘电阻, 应 > 10M。用绝缘电阻测试仪 (1000V档) 分别测量输入端、输出端对地的绝缘电阻, 应 > 10M。4.5 绝缘强度 2016年6月, 某水电站作业人员从生活营地到电站途中, 突发性山坡落石击中车顶, 落石贯穿车顶。1人头部被击中。2018年4月, 某变电站在开展设备检修调试期间, 在高速路上 (隧道前合并车道处), 追尾前行方向的一辆集装箱货车, 致使车辆前部挤压严重变形, 造成前排2名人员死亡、后排4名人员受伤。风险无处不在, 原来交通安全风险就在我们身边。随着迎峰度夏、水电站汛期到来, 设备预试、检修技改和防汛施工作业点多面广, 加之电力工程项目所在的环境往往偏远、路况复杂, 电气作业及日常行车任务重、风险高, 给电气作业者的安全出行带来很大的挑战。UPS电源输入端、输出端对地应能承受50Hz、2000V交流电压1min漏电流应少于10mA或2800V直流电压1min漏电流应少于1mA, 无击穿, 无飞弧。UPS电源输入端、输出端对地应能承受50Hz、2000V交流电压1min漏电流应少于10mA或2800V直流电压1min漏电流应少于1mA, 无击穿, 无飞弧。4.6 对地漏电流 UPS机壳对地的漏电流应不大于3.5mA; 如大于3.5mA, 应贴警告标示牌。UPS机壳对地的漏电流应不大于3.5mA; 如大于3.5mA, 应贴警告标示牌。4.7 UPS电源的使用年限 12年

SECURE安全蓄电池 SEC蓄电池 SEHEY西力蓄电池 SENDON山顿蓄电池 SENT森特蓄电池 SeteKey符贝克蓄电池 SHIMASTU蓄电池 sinonteam赛能蓄电池 SOLITE蓄电池 SORUISEN索润森蓄电池 SOTA蓄电池 SprinterGNB蓄电池 SSB蓄电池 STECO时高蓄电池 SUNEOM新能蓄电池 sunmoon日月永利蓄电池 sunnysinon阳光赛能蓄电池 sunnyway三威蓄电池 SunshinePu阳光普特 SUNSULL阳光赛尔蓄电池 SuoRuiKe索瑞克蓄电池 SUPER雄霸蓄电池 SUPEV圣能蓄电池 SZSTK蓄电池 TAICO泰科源蓄电池 TAMCOPOWER泰高蓄电池 TASSOT泰斯特蓄电池 TELONG天龙蓄电池 TOMAYA富山蓄电池 TOOPOWER天力蓄电池 TOYO东洋蓄电池

[三亚市卓肯蓄电池12V80AH北京仓库有货](#)