

振动平台(震实台)惯性震实台-铸造振动平台的安装调试

产品名称	振动平台(震实台)惯性震实台-铸造振动平台的安装调试
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任总公司
价格	15000.00/台
规格参数	
公司地址	新乡市环宇立交桥西300米路南
联系电话	86-0373-2632855 13072638986

产品详情

振动平台(震实台)惯性震实台-铸造振动平台的安装调试

设备特点

- 1.适用精密铸造，砂土振实，压件成型等。
- 2.稳定性好，可靠，安全。
- 3.无级变速，随意调整频率，改变振幅大小，使型模达到最佳紧实效果。
- 4.体积小，噪音低，维修量小。
- 5.自锁功能好，可保证在生产线上准确定位。

设备的安装调试

- 1.该机进行安装时，基础接触面要水平，不超过 ± 0.15 。
- 2.地角基础螺栓拧紧，不得有松动现象。
- 3.检查电机固定螺丝和平台紧固螺丝，均不得松动。
- 4.待检查安装无误时，可进行空载试车，在空载试车无异常的情况下，进行负载作业。
- 5.若需调整振幅，可通过变频器调节，降低频率增大振幅，升高频率减振幅，也可通过机械式调整，打开电机防护罩将每一端的外偏心块锁紧螺丝松开，调整外偏心块和内偏心块之间夹角来改变激振力大小从而调整到需要的工作振幅。（振动电机和变频器详细见各自使用说明书）
- 6.振动电机工作的运转方向，立式装为同向运转；卧式装为同步反向运转。
在振动电机调整后，要装好防护罩，确保安全。
- 7.定期检查各个部分的紧固螺丝，检查带负荷的箱体与台面的紧固情况，以免造成二次振动损坏台面。