

HD-800(2088壳体)扩散硅压力传感器/变送器

产品名称	HD-800(2088壳体)扩散硅压力传感器/变送器
公司名称	郑州宏达尔测控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市管城回族区航海东路美景鸿城3期一号楼
联系电话	0371-53735520 13393705561

产品详情

hd-800(2088壳体)扩散硅压力传感器/变送器

hd-800(2088壳体)扩散硅压力传感器/变送器，采用不锈钢整体构件，进口弹性体原件，高精度应变计及先进的贴片工艺，具有灵敏度高、性能稳定、良好的抗冲击能力。316不锈钢全封焊接，结构小巧、紧凑，有良好的防潮能力和优异的介质兼容性。测量介质：弱腐蚀性的液体；弱腐蚀性的气体。广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。

技术参数：量程范围：-0.1~0~1~150(mpa)间可选 综合精度：±0.25%fs、±0.5%fs
输出信号：4~20ma(二线制)、0~5v、1~5v、0~10v(三线制) 供电电压：24vdc(12~36vdc)
介质温度：-20~85~150 环境温度：常温(-20~85) 零点温漂移：±0.05%fs
量程温度漂移：±0.05%fs 补偿温度：0~70 安全过载：150%fs 极限过载：200%fs
响应时间：5ms(上升到90%fs) 负载电阻：电流输出型：最大800Ω；电压输出型：大于5kΩ
绝缘电阻：大于2000mΩ(100vdc) 密封等级：ip65 长期稳定性能：0.1%fs/年
振动影响：在机械振动频率20hz~1000hz内，输出变化小于0.1%fs
电气接口(信号接口)：紧线螺母+四芯屏蔽线
机械连接(螺纹接口)：1/2-20unf、m14×1.5、m20×1.5、m22×1.5等，其它螺纹可依据客户要求设计
别名：工业型通用压力传感器，油压变送器，液压传感器，液压变送器，风压传感器，风压变送器，气压传感器，气压变送器，应变式压力传感器，应变式压力变送器，压阻式压力传感器，压阻式压力变送器等。

郑州宏达尔测控科技有限公司

联系人：郑晓璐 手机：13393705561

电话：0371-53735520 qq: 2429230561/1359987626 邮箱：hongdaerck@126.com

网址：www.hdekj.com

价格实惠，质量一流，服务一流