

阻燃铠装控制电缆ZR-KVVP22-450/750V-24*1.0

产品名称	阻燃铠装控制电缆ZR-KVVP22-450/750V-24*1.0
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

阻燃铠装控制电缆ZR-KVVP22

使用条件

1、 敷设温度、小弯曲半径：电缆的敷设温度在不低于0 条件下敷设时，无需预先加温；电缆敷设不受落差限制，敷设时的小弯曲半径规定如下：

- 无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍；
- 有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；
- 有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的10倍。

2、 电缆导体的长期允许工作温度为90 。

3、 短路时，电缆导体的高温不超过250 ，持续时间不超过5S。

产品名称:铠装控制电缆

产品说明:控制电缆[1]适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制，临近及保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套控制电缆。本产品执行标准：GB/t9330.1—2008 及GB9330.2—88 型号及名称KVV—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。KVVPL—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆。KVV 22—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。KVVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆。KVVP 2—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆。KVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯纺织屏蔽控制电缆。KVVR—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制软电缆。 使用特性额定电压：U₀/U为450/750V或0.6/1KV。导体线芯长期工作温度为70、105 两种，电缆敷设温度不低于0。电缆的推荐允许弯曲半径如下：无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；屏蔽软电缆，就不低于电缆外径的6倍。控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制代表型号：KVV/KYJV/还有其它仪表线等等