

ZR-KHFGR-4*4阻燃高温软电缆

产品名称	ZR-KHFGR-4*4阻燃高温软电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

用途

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下要求耐高温、低温、耐老化、耐腐蚀等各种恶劣中作控制、监控回路、电气仪表连接和自动化的传输。广泛应用于发电、石油、化工、冶金、钢铁、污水处理等行业。

使用特性

(1) 导体高工作温度：200 (2) 使用温度：固定敷设-60~+180 (3)
允许弯曲半径：不小于电缆外径的6倍，铜带屏蔽及铠装电缆不小于电缆外径的12倍。

型号及名称

型号名称使用范围KHFGR氟塑料绝缘硅橡胶护套控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道固定KHFGR氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆KHFGR2氟塑料绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆KHFGR22氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定聚绝缘控制电缆KHFGR22氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆KHFGR2-22氟塑料绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆KHFGR氟塑料绝缘硅橡胶护套软控制电缆或敷设在室内要求等耐高温控制电缆KHFGRP氟塑料绝缘硅橡胶护套编织屏蔽软控制电缆

技术参数

标称截面 mm20.50.751.01.52.54620 时导体电阻不大于 /kmA、B类36.024.518.112.17.414.613.08R类39.026 .019.513.37.984.953.3020 时绝缘电阻 50M · km交流试验电压50Hz2.5kV/5min不击穿