

POM 台湾宝理 NW-02 高刚性，高耐磨，注塑级

产品名称	POM 台湾宝理 NW-02 高刚性，高耐磨，注塑级
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	POM:高刚性 NW-02:高耐磨 台湾宝理:注塑级
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

POM 台湾宝理 NW-02 特性:高性能，高润滑

POM 日本旭化成GA520 玻璃纤维增强

POM 日本旭化成GN705 玻璃纤维增强

POM 日本旭化成LA543 高粘度低摩擦

POM 日本旭化成LM511 高粘度低摩擦

POM 日本旭化成LS701 高粘度低摩擦

POM 日本旭化成LT200 高粘度低摩擦

POM 日本旭化成LT802 高粘度低摩擦

POM 日本旭化成GA510 玻璃纤维增强

POM 日本旭化成LA543 高粘度 低摩擦

POM 日本旭化成LM511 高粘度 低摩擦

POM 日本旭化成LS701 高粘度 低摩擦

POM 日本旭化成LT200 高粘度 低摩擦

POM 美国泰科纳C9021GV1/30 玻璃纤维增强26% 高耐热 高强度 高硬度 高刚性

POM 美国泰科纳C9021GV1/30GT 玻璃纤维增强26%耐磨 高强度 高硬度 高刚性 抗氧化

POM 美国泰科纳C9021GV3/10 玻璃珠10% 高耐热 高刚性 高硬度 低翘曲性

POM 美国泰科纳C9021GV3/20 玻璃珠20% 高耐热 高刚性 高硬度 低翘曲性

POM 美国泰科纳C9021GV3/30 玻璃珠30% 高耐热 高刚性 高硬度 低翘曲性

POM 美国泰科纳C9021GV3/30TF2 玻璃珠30% 高耐热 经润滑 低翘曲性 添加剂；聚四

氟乙烯润滑剂

Pom NW-02 features: high performance, high lubricated POM Asahi Kyoshi GA520 glass fiber reinforced POM Asahi Kyoshi GN705 glass fiber reinforced POM Asahi Kyoshi LA543 high viscosity low friction POM asahi Kyoshi LM511 high viscosity low friction POM asahi Kyoshi LT200 high viscosity low friction POM asahi Kyoshi LT802 high viscosity low friction POM asahi Kyoshi GA510 glass fiber reinforced POM Asahi Kyoshi GA520 glass fiber reinforced POM Asahi Kyoshi GN705 glass fiber reinforced POM Asahi Kyoshi LA543 high viscosity, low friction POM asahi-japan into LM511 high viscosity, low friction POM asahi-japan into LS701 high viscosity, low friction POM asahi-japan into LT200 high viscosity, low friction Pom Ticona C9021GV1/30 glass fiber reinforced 26% high heat resistance, high strength, high hardness, high rigidity POM Ticona C9021GV1/30GT glass fiber reinforced 26% wear resistance, high strength, high hardness, high rigidity, antioxidation Pom Ticona C9021GV3/10 glass beads 10% high heat resistance, high stiffness, high hardness, low warpage POM Ticona C9021GV3/20 glass beads 20% high heat resistance, high stiffness, high hardness, low Warpage Pom Ticona C9021GV3/30 glass beads 30% high heat resistance, high rigidity, high hardness, low warpage POM Ticona C9021GV3/30TF2 glass beads 30% high heat resistance, lubricated, low warpage, additive; Fluoroethylene lubricant