

# GSM TC35模块

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | GSM TC35模块                  |
| 公司名称 | 深圳市佳源华科技有限公司                |
| 价格   | 45.00/片                     |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 深圳市福田区福强路深荣大厦               |
| 联系电话 | 86-075583176352 13689527945 |

## 产品详情

品牌：西门子 型号：TC35/TC35I 信息传送内容：都可以 电源电压：3.5V（V） 支持网络：GSM  
频段：900/1800（MHz） 发射功率：2（W） 短信息模式：都可以 通讯接口型式：USB，232，RJ  
电话簿功能：无

产品介绍：西门子公司的TC35/TC35I是一款双频900/1800MHz高度集成的GSM模块。在GSM网络日臻完善的今天，TC35秉承了西门子一贯的优秀品质，它易于集成，使用它您可以在较短的时间内花费较少的成本开发出新颖的产品。在远程监控和无线公话以及无线POS终端等领域您都能看到TC35无线模块在发挥作用，使用它是您产品质量和性能的保证。在可以预见的将来，这些产品可以很容易向GPRS领域过度，您将会发现花费较少的成本就能享受到GPRS技术带给您的方便快捷。

西门子无线产品将会以杰出的性能为您提供周到的技术支持。 TC35 模块性能指标 特性说明  
信息传送内容：语音和数据 电源：单电源 3.3V ~ 5.5V 频段：双频GSM900MHz 和 DCS1800 MHz(Phase 2+) 发射功率：2W（GSM900MHz Class 4）1W（DCS1800MHz Class 1）SIM 卡连接方式：外接 天线：由天线连接器连接外部天线 温度范围 工作温度：-20 °C to +55 °C 储存温度：-30 °C to +85 °C 工作电流损耗 通话模式: 300mA (典型值) 空闲模式: 3.5mA (最大值) 省电模式: 100 μ A (最大值) 语音解码标准 三种速率：半速 (ETS 06.20) 全速(ETS 06.10) 增强型全速 (ETS 06.50/06.60/06.80) 短信息：MT, MO, CB 和 PDU 模式 外型尺寸：54.5 x 36 x 6.7mm 音频接口：模拟信号（麦克风，耳麦，免提手柄） 通讯接口：RS232（指令和数据的双向传送） SIM卡操作电压：3V/1.8V 电话簿功能：存储于SIM卡中 模块复位：采用AT指令或掉电复位 串口通讯波特率：300bps...115kbps 自动波特率范围；4.8kbps...115kbps 软件下载功能 (improved service and maintenance)：通过RS232或SIM接口 实时时钟：可实现（时钟频率32.768KHz） 定时器功能：可用AT命令编程

