

# 抱杆式光纤分线箱、24芯光纤分线箱

产品名称	抱杆式光纤分线箱、24芯光纤分线箱
公司名称	慈溪市道林易联通信设备厂
价格	120.00/只
规格参数	
公司地址	慈溪市道林镇宏跃村
联系电话	86-057463519752 15990512177

## 产品详情

### 光分路器楼道箱箱体

FTTH相关技术的快速发展使得光纤到户、到楼改善基础设施建设进程加快，SMC光分路器楼道箱箱体是安装在户外或楼道的光纤连接设备，对它最根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此，箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高；其内侧对温度、湿度控制要求十分高。SMC光分路器楼道箱箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC），在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。满足光分路器楼道箱箱体要求。

#### 一 产品简介:

光分路器楼道箱应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中,特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用.

#### 二 特点及结构说明:

- 1:箱体采用SMC和PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上.
- 2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.
- 3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.

#### 三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

- 1:工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C
- 2:环境湿度: : 95% ( +40 ° C )

3: 大气压力 : 70Kpa~106Kpa

4: 光缆进入数量:1X2根(下进缆)

5: 皮纤进入数量:8X2根(下进纤)

6: 箱门开启角度:180 °

7: 适配器可选SC\FC\LC

8: 接地耐电压水平不小于3000V ( DC ) /1min不击穿 , 无飞弧。

9: 绝缘电阻: 2X1000M /500V 10: 外型尺寸:383MMX285MMX100MM 联系人 : 姚福磊 电话 : 18868676653 传真0574-63622396