

SIMCOM SIM300 (6.02) GSM三频模块

产品名称	SIMCOM SIM300 (6.02) GSM三频模块
公司名称	深圳市佳源华科技有限公司
价格	35.00/片
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福强路深荣大厦
联系电话	86-075583176352 13689527945

产品详情

品牌：SIMCOM 型号：SIM300 电源电压：5 (V) 支持网络：GSM 频段：900/1800/1900 (MHz)
发射功率：3 (W) 短信息模式：都可以 通讯接口型式：内联座 电话簿功能：有 外形尺寸：
40mmx33mmx2.85mm (mm)

详细信息

SIMCOM 300 信息传送内容 都可以 电源电压 4.5 (V) 支持网络 GSM 频段 900/1800/1900 (MHz)
短信息模式 都可以

SIM300是小体积即插即用模组中完善的三频 / 四频 * GSM / GPRS解决方案
使用工业标准界面，使得具备GSM / GPRS

900 / 1800 / 1900MHz功能的SIM300C以小尺寸和低功耗实现语音、SMS、数据和传真信息的高速传输。
SIM300的优良性能让它应用于许多方面，例如WLL、M2M、手持设备等等。三频 / 四频 GSM / GPRS
模块，外形尺寸：40x33x2.85mm 支持用户定制的MMI和键盘 / LCD 内嵌强大的TCP / IP协议栈
基于成熟可靠的技术平台，我们的无线通讯模块的技术支持将
为您提供从产品定义到设计和生产的全程服务

基本特点：三频GSM / GPRS 900 / 1800 / 1900MH 或四频850 / 900 / 1800 / 1900MHz * GPRS (class
10) 标准 GPRS (class B) 满足GSM (2 / 2+) 标准 Class 4 (2W@850 / 900MHz) Class
1 (1W@1800 / 1900MHz) 尺寸：40mmx33mmx2.85mm 重量：8g

通过AT命令控制 (GSM07.07 , 07.05和增强AT命令) SIM应用工具包 支持电压范围：3.4、4.5V 低功耗
正常操作温度：-20 to + 55 限制操作温度：-25 to-20 和 + 55 to + 70 存储温度：
-40 to + 80

