

# SIMCOM SIM300(7.03)(7.02)GSM三频模块

产品名称	SIMCOM SIM300(7.03)(7.02)GSM三频模块
公司名称	深圳市佳源华科技有限公司
价格	50.00/片
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福强路深荣大厦
联系电话	86-075583176352 13689527945

## 产品详情

品牌：SIMCOM 型号：SIM300 电源电压：5（V） 支持网络：GSM 频段：900/1800/1900（MHz）  
发射功率：3（W） 短信息模式：都可以 通讯接口型式：内联座 电话簿功能：有 外形尺寸：  
40mmx33mmx2.85mm（mm）

### 详细信息

SIMCOM 300 信息传送内容 都可以 电源电压 4.5（V） 支持网络 GSM 频段 900/1800/1900（MHz）  
短信息模式 都可以

SIM300是小体积即插即用模组中完善的三频 / 四频 \* GSM / GPRS解决方案  
使用工业标准界面，使得具备GSM / GPRS

900 / 1800 / 1900MHz功能的SIM300C以小尺寸和低功耗实现语音、SMS、数据和传真信息的高速传输。  
SIM300的优良性能让它应用于许多方面，例如WLL、M2M、手持设备等等。三频 / 四频 GSM / GPRS  
模块，外形尺寸：40x33x2.85mm 支持用户定制的MMI和键盘 / LCD 内嵌强大的TCP / IP协议栈  
基于成熟可靠的技术平台，我们的无线通讯模块的技术支持将  
为您提供从产品定义到设计和生产的全程服务

基本特点：三频GSM / GPRS 900 / 1800 / 1900MH 或四频850 / 900 / 1800 / 1900MHz \* GPRS（class  
10）标准 GPRS（class B）满足GSM（2 / 2+）标准 Class 4（2W@850 / 900MHz）Class  
1（1W@1800 / 1900MHz）尺寸：40mmx33mmx2.85mm 重量：8g

通过AT命令控制（GSM07.07，07.05和增强AT命令）SIM应用工具包 支持电压范围：3.4、4.5V 低功耗  
正常操作温度：-20 to +55 限制操作温度：-25 to-20 和 +55 to +70 存储温度：  
-40 to +80

