

# 西门子温控阀DN100

产品名称	西门子温控阀DN100
公司名称	济南西宇自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区东晨大街100号上海花园16号楼1单元301室
联系电话	86-053188033766 13156162173

## 产品详情

西门子温控阀DN100的组成：

西门子电动液压执行器SKB62,SKB60,SKB32,SKB82

西门子控制器RWD68,西门子控制器RWD62

电动二通调节阀DN100QT

西门子温度传感器QAE2121.010

SIEMENS控制箱

西门子温控阀DN100产品详解：

西门子电动执行器SKB32/SKB82/SKB60/SKB62

电动液压执行器，2800N，用于行程为20mm的阀门。

手动超驰，压铸铝外壳和支架

与行程相关的末端机械限位开关或末端电子开关实现过载保护

防护等级：IP54

环境温度：-15...55度

介质温度：-25...220度（350度）

安装位置：竖直到水平

位置反馈：DC0...10V DC4...20mA

带有弹簧复位功能：仅SKB32.51，SKB82.51 仅SKB62 符合DIN32730

型号	定位信号	功率消耗VA	定位时间S	带有弹簧复位功能
SKB32.50	三位浮点	10	120	无
SKB32.51	三位浮点	15	120	有（10S）
SKB82.50	三位浮点	13	120	无
SKB82.51	三位浮点	18	120	有（10S）
SKB82.50U	三位浮点	13	120	无
SKB82.51U	三位浮点	18	120	有（10S）
SKB60	0. 0...1000 Ohm DC0...10V DC4...20mA	18	打开120 关闭15	无
SKB62	0...1000 Ohm DC0...10V DC4...20mA	18	打开120 关闭15	有（15S）
SKB62U	0..1000 Ohm DC0...10V	18	打开120 关闭15	有（15S）

	DC4...20mA				
SKB62UA	0...1000 Ohm DC0...10V DC4...20mA	18	打开120 关闭15	有 (15S)	

执行器SKB82.50U和SKB82.51U通过UL认证  
带...U/...UA后缀的执行器通过了UL认证。

带...UA后缀的型号带有高级控制功能：信号倒置，行程限制，可调始末点和动作范围。

电动二通阀，电动调节阀DN100QT：

法兰连接,适用于水、热油或蒸汽的控制

行程：20mm 压力：PN16

阀体：铸铁，反向阀，柱塞式，套筒式阀体

控制器RWD62：

用于HVAC及制冷系统的舒适性控制

模拟输出：DC0....10V，±1mA

工作电压：AC24V

频率：50/60HZ

功率消耗：2.5VA

通用控制器RWD62适用于HVAC系统及制冷系统的舒适性控制。

暖通空调及制冷应用：

温度, 相对湿度, 绝对湿度, 焓值, 压差, 流量及室内空气质量的测量和控制。

西门子温度传感器QAE2121.010

浸入式温度传感器

无源输出

无源插入式温度传感器用于采集水管与水箱中的温度

控制或限定水流温度

限定加回水温度

控制生活用水温度

测量温度：30---130度