

# 宣威绿化植草格

产品名称	宣威绿化植草格
公司名称	广西杰袖土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西贵港市港南区江二路69号
联系电话	13763373782

## 产品详情

宣威植草格长期供应,宣威植草格供应商—植草格施工注意事项

- 1、碎石基础要求夯实,夯实程度考虑最大承载压力,表面要求平整,有1%—2%的排水坡度为佳。混凝土基础渗水孔内须填入鹅卵石或碎石和砂以防止泥土流失。
- 2、每块植草格均有环节扣,铺装时环环相扣。植草格铺装完成后,用小型压路机或平板振动机在植草格表面来回压一次,有不平整的地方需进行修整,直至植草格表面达到水平。
- 3、植草格内填充土建议使用优质的营养土。回土时,应配合洒水,使土能够沉淀下去,用竹扫帚将植草格表面的营养土均匀扫入植草格孔内,土层高度以低于植草格平面5-10mm为基准。
- 4、草皮一般用马尼拉草,此类草耐践踏,易生长。草皮铺设时应留出20mm左右的缝隙,并以品字形错开铺装。草皮铺好后,用水浇透,使草皮松软,再用小型压路机或平板振动机将草根打压至植草格内(反复多次),使草根便于往下生长。
- 5、养护一个月后再停车使用;若是11月至次年的3月之间(休眠期)施工的草应维护两个月再停车。
- 6、在使用过程中或雨季过后,若有少量的种植土流失,可从草坪表面,均匀地洒一些土或砂填充因雨水冲刷而流失的土壤。
- 7、草坪一年需要有4-6次的修剪,及时拔除杂草,施肥,在炎热干燥的季节应经常浇水或装配自动喷水设备,做好必要的养护管理工作。