

玉溪市停车位植草格

产品名称	玉溪市停车位植草格
公司名称	广西杰袖土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西贵港市港南区江二路69号
联系电话	13763373782

产品详情

玉溪塑料植草格特性玉溪市停车位绿化植草格：植草格应用范围 停车场、消防车道、消防登高面、高尔夫车道、会展中心、现代化厂房、高尚生活社区、屋顶花园等。用于停车位的植草格基层处理：

- 1、地基土应分层夯实，密实度应达到85%以上；属于软塑 - 流塑状淤泥层的，建议抛填块石并碾压至密实。
- 2、设150厚砂石垫层。具体做法为：中粗砂10%、20 - 40粒径碎石60%、粘性土30%混合拌匀，摊平碾压至密实。
- 3、设置厚60稳定层（兼作养植层）。稳定层做法为：25%粒径为10 - 30的碎石、15%中等粗细河砂、60%耕作土并掺入适量有机肥，三者翻拌均匀，摊铺在砂石垫层上，碾压密实，即可作为植草格的基层。
- 4、在基层上撒少许有机肥，人工铺装植草格。植草格的外形尺寸是根据停车位的尺寸模数设计的，一般在铺装时不用裁剪；当停车位有特殊形状要求或停车位上有污水井盖时，植草格可作裁剪以适合停车位不同形状的要求。
- 5、在植草格的凹植槽内撒上种植土并用扫帚均匀扫入植草格孔内，土层高度以低于植草格平面5-10mm为基准。
- 6、在植草格种植土层上铺草皮或播草子。铺草皮时需将草皮压实于种植土上。浇水养护待草成活后即可停车。