实验室设备，实验室办公家具

产品名称	实验室设备，实验室办公家具
公司名称	深圳市华中实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道下雪峰华工业园1栋
联系电话	0755-28794302 18681477134

产品详情

中央实验台分类

中央实验台，标准宽度为L*1500*850 mm（规格为长*宽*高），宽度超过1000MM也成为中央实验台，现代实验室中使用的多为宽度1500MM的。

材质分类

目前中央实验台的材质规格有四种，即，全木中央实验台、钢木中央实验台、铝木中央实验台、全钢中央实验台。

全木中央实验台主要用于一般性酸碱实验及适用于标准实验室；

钢木中央实验台适用于较重的物品如气体检测仪等，由钢架支撑，有很好的抗压行；

铝木中央实验台多用于学校等设计化学所有方面但又浅尝辄止类的实验室；

全钢中央实验台，顾名思义即除了台面整体都是钢板制作，多用于韩资企业。

台面分类

其台面分为三种材质：环氧树脂板、理化板、陶瓷板。随着实验室设计的发展进步，在台面材料的选择上越来越重视，陶瓷板越来越成为一种流行。

全钢结构中央实验台

1、全钢结构中央实验台台面：采用16㎜厚黑色环氧树脂板;具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强、耐高温等特点。

2、全钢结构中央实验台柜体：

需要有踢脚板，黑色橡胶或塑料。

从地面预留的管子或天花板引出服务柱到中央台用来隐藏水、电、气管路，中间有隔板以分开水、电、气等管路，材料为符合ASTM要求的优质冷轧钢板，外表面为环氧树脂静电喷涂。

拉手采用优质不锈钢亚光方型拉手，光洁度好。

金属镀层附着性能交叉刻画(1.6mm X 1.6mm)，没有掉漆。

金属镀层防腐性能盐喷实验200小时没有变化。

前板和后背板为一片成形式环绕设计。

底柜前部和后部支撑有加强筋，筋上有隔板调节孔。

前部支撑板可安装挡板、导轨、合页。

水平过渡交叉挡板应扣住，凹入并隐藏。

采用18㎜厚优质高压三聚氢氨中纤板，基材为中密度板制作，边缘以2㎜厚优质PVC封边条封边防水处理。

基本柜体在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：

底座承重：柜体可调脚直线承重227公斤;

柜内抽屉：68公斤;自回功能，导轨耐腐蚀

基本柜体和高柜内隔板承座：45公斤。

抽屉柜门为标准化产品，可以互换，以方便维护。现场设计除外。

不锈钢合叶可拆除，非焊接结构，螺丝连接，不锈钢制作，配螺丝，不准焊接，不配有磨擦力对冲弹簧。

所有地面安装式柜体均由4个可调螺丝支撑，由踢脚板开口处调整螺母以调节台面水平。

柜门后背板可用简单工具方便地拆卸下来以检修管路系统。

实底柜体，单片构造。

抽屉面板有18mm厚，两层结构。装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。

抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为固定连接。

抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为尼龙滚球轴承以自动对正中心位置

抽屉上有自动缓冲装置。

在底柜背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。

通道空间宽度不少于18CM。

柜门18mm厚，双层实体结构，内部预有消声材料。合叶可拆除，

隔板高度可调。

和柜体等宽的隔板有加强结构。