全钢实验台，全钢实验室边台

产品名称	全钢实验台，全钢实验室边台
公司名称	深圳市华中实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道下雪峰华工业园1栋
联系电话	0755-28794302 18681477134

产品详情

1、台面板：

台面板采用16mm环氧树脂板。

2、柜体：

柜体采用18mm厚国家一级三聚氰胺双贴面中密度成型板制作。柜门及抽屉面采用2mm厚PVC封边条封边，所有封边连接处均做圆弧过渡处理。

3、连接件：

连接件采用尼龙制预埋母，优质锌合金连接杆，锌合金偏心轮三合一连接件连接，既保证牢固耐用又便于组装搬运。

4、铰链：

采用锌合金铰链，二段力，开门角度最大可达165度。

5、抽屉滑道：

抽屉滑道采用自滑式静音滑道，滑道钢板厚度为1.2mm，滑轮使用纯尼龙料。也可根据用户需要采用450mm黑色三节式钢制滑道。

6、柜门、抽屉拉手：

可根据用户要求选用锌合金U型亚光拉手、内嵌式拉手或封边拉手。

7、电源：

每组单位长度实验台或边台配有国产优质电源插座。

基本信息：规格齐全：

2400*1500*800

3000*1500*800

3600*1500*800

4200*1500*800

产品特点：一、抗蚀材料

1-1.
中央实验台抗蚀台面：采用上海榕德陶瓷板，厚度20mm，，整体台面具有耐强酸碱、耐磨、耐油、耐热、耐冲击、无毒、无味、抗菌、抗老化、防霉、防水、防火、防潮等优点，是实验室理想的绿色建材。

2、上、下部柜体及门板

2-1. 外壳材料：采全新1.2mm厚镀锌钢板制作，经阳极板膜处理。耐酸碱漆EPOXY涂烧处理。

2-2. 内装材料（侧板、背板、项板、导流板）：采6mm厚理化板。

2-3. 导流板固定座：采PC材质一体成型，活动组合成方便拆卸，并具固定合成架功能。

2-4. 集风罩：采5mm厚PP材质制作。

2-5. 助半月型透气孔：采1.2mm厚镀锌钢板经油压一体成型，经EPOXY喷涂处理。

3、调节门系统：

3-1. 活动拉门：单面上下操作，附平衡装置，拉门可停于任意活动点。

3-2. 拉门玻璃：5mm厚强化玻璃。

3-3. 拉门悬吊钢索：钢索拉力450公斤，符合CNS1111 G2009抗拉试验告。

3-4. 玻璃把手：采用铝合金制作，经EPOXY喷涂处理。

4、供电装置：

4-1. 操作仪表板：采用薄膜微电脑电子电路触控式控制面板，标示电源、照明、马达、备用（开关）及LED运转指示灯。

4-2. 保护装置：电源、马达、插座、漏电、过载、欠相、逆转等故障保护。

4-3. 照明装置：30W日光灯。

4-4. 插座：采220V接地型单相插座。（安装在柜内）

5. 排水装置：

5-1. 化验杯槽：采PP一体成型，厚度3m/m具有弹性，并耐酸碱，耐热及有机溶剂。尺寸：L260×W115×H147mm（NP01-1）

5-2. 回收器：采PP注塑成型，防虹吸瓶式回收器。

6. 供水装置：

6-1. 供水考克：采铜铸单口供水考克。

6-2. 流量控制阀：采铜制控制阀，陶瓷阀心。

7. 供气装置：

7-1. 气体考克：采铜铸单口气体考克。

7-2. 气体安全弹扣阀门：铜质表面经耐酸碱漆涂烧处理，以防酸碱及防锈，其开关采安全弹扣阀门，加强使用安全性，防止不慎误触开关，造成危险。