

# 品牌;惠晨 PHA105防腐防水涂料 不开裂密实强度高

产品名称	品牌;惠晨 PHA105防腐防水涂料 不开裂密实强度高
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.30/千克
规格参数	品牌:惠晨 用途范围:防腐 防水建筑工程 耐化学腐蚀性能:强
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室(注册地址)
联系电话	18853354145

## 产品详情

### PHA105防腐防水涂料

#### 一,产品特性:

PHA105防腐防水涂料,属湿气固化型表面涂层材料。它用于混凝土结构防腐时附着力强,用于混凝土水池时渗透力强,达到极高的防水防腐效果PHA105防腐防水涂料的研究成功,给我国腐产品增加了一个非常好的品种。根据生活污水、工业废水、生活和工业废水相结合的污废水的防腐蚀浓度不同,我们研发生产了PHA105防腐防水涂料,为我国的混砼结构浸水构筑物防腐 减少污染、提高防腐功效.PHA105防腐防水涂料是新型弹性体防腐涂膜材料,具有较强的耐酸、碱、盐和各種溶剂以及矿物油等腐蚀作用,对细菌不敏感,具有一定的抗臭氧能力,较高的延伸性能,抗裂性能强,施工方便,干湿面均可施工。

PHA105?????????

项目	指标
外观	各色液体
粘度(涂4杯)	18~25t

不透水性0.3Mpa30min	不透水
抗渗透性	60Mpa
抗压强度	11Mpa
耐腐蚀性15d	H2SO4 20%
	10-6NaOH 40%
	HCL 20%
耐温性能5h	-40~+150
附着力	1级
冲击强度	0.04g(750g/500r)
柔韧性	1mm

#### 性能特点：

- 1、防尘、防潮、防渗、防水、防腐蚀、耐磨
- 2、耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀
- 3、附着力强、耐冲击

本产品成膜后延伸率大,富有弹性,对钢筋混凝土的表面均有良好的附着力,坚韧耐磨、耐水、耐油、耐水冲刷、耐候,具有优异的耐冻融老化性,特别适用于长期浸水环境下,迎水面和背水面的建筑防腐防水工程,其耐水性符合相关规范要求。耐高温(100 )以下,耐干湿交替性能特强,抗微生物及酸、碱、盐的侵蚀性能佳,特殊研制的底涂对混凝土具有很强的渗透性及粘结力。能够满足在湿面上涂刷的施工要求,无毒、无害、无污染可用于饮用水工程。在干湿基面均可施工、施工简便、安全、粘结强度高,零下40 不起泡、不脱落使用寿命长达20年以上,无需做保护层。

#### 注意事项：

- 1、材料密封保存，存放阴凉干燥处。
- 2、施工时基层表面要处理干净、干燥。
- 3、地下室施工要通风，严禁明火。