

ZVRA防水涂料耐强酸、强碱水池水厂防腐防水材料

| | |
|------|---|
| 产品名称 | ZVRA防水涂料 耐强酸、强碱水池水厂防腐防水材料 |
| 公司名称 | 长沙惠晨防水材料有限公司 |
| 价格 | 10.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:惠晨 保质期:1年 储存:阴凉、干燥通风 |
| 公司地址 | 湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址） |
| 联系电话 | 18853354145 |

产品详情

ZVRA防水涂料

产品简介：

ZVRA防水涂料是一种以多异氰酸酯为基础的聚氨酯分子合成材料，属湿气固化

型表面涂层材料。它用于混凝土构防腐时附着力强，用于混凝土水池时渗透力强，渗透进砼

中的液浆与砼的湿气相遇进行二次反应膨胀，有较大渗透半径和固体体积比，从而堵塞砼

的毛细孔，达到增强砼表面强度和百分之百的防水效果。施工简便、机械喷涂或人工涂刷均可，

材料绿色，施工周期短。粘结强度高，机械力学性能优良，有弹性，耐强酸、强碱、盐、工业污水、

生活污水、溶剂等耐生物菌的腐蚀，耐臭氧腐蚀性强。

ZVRA防水涂料施工；

ZVRA防水涂料AB组搅拌均匀后施工采用薄涂多遍的施工方法，即根据HEME高性能弹性环氧改性防腐防水涂料的设计厚度采取二遍、三遍、甚至四遍涂刷达到厚度要求，且每遍涂层需表干（2h）以后方可进行后面的施工；每遍涂层的涂刷应遵循先高后低、先立面后平面、由远及近的原则进行，两层涂膜交叉90°进行。涂膜施工可采用喷涂、滚涂、刷涂的方法进行。

涂装方法；

空气喷涂

滚涂/刷涂

储存运输；

存放于阴凉、干燥、通风处，远离火源，防水，防漏，防高温在，避免碰撞和日晒雨淋。