

三相电力变压器 10KV全铜SCB12-125KVA干式变压器

SCB12型干式变压器

产品名称	三相电力变压器 10KV全铜SCB12-125KVA干式变压器 SCB12型干式变压器
公司名称	江苏巨力电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SCB12-125KVA 材质:全铜/全铝 浇注方式:环氧树脂浇注
公司地址	徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号
联系电话	13382687071 13382687071

产品详情

SCB12-125KVA干式变压器，SCB12电力变压器厂家，全铜干式变压器厂家定制直发

江苏巨力电力设备有限公司是一家专业从事电力设备研发、生产、销售和服务的公司。我们引以为豪的产品之一就是SCB12-125KVA型干式变压器，该产品采用全铜材质，并采用环氧树脂浇注方式，具有稳定可靠的性能和卓越的品质。

符号含义：

SCB12型干式变压器，额定电压10KV，容量包括30KVA、50KVA、80KVA、160KVA、250KVA、400KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA、2000KVA、2500KVA、31500KVA、4000KVA、5000KVA等。

我们来介绍一下SCB12-125KVA型干式变压器的型号和规格。我们的这款变压器型号为SCB12-125KVA，其中，“SCB12”代表了该系列的型号，而“125KVA”则代表了变压器的额定容量。这样的命名方式符合国际电工委员会（IEC）的标准，使得客户在选择和购买时更加方便和准确。

全铜材质是SCB12-125KVA型干式变压器的重要特点之一。相对于全铝材质，全铜材质具有更好的导电性和导热性能，能够有效地降低变压器的温升和线损，提升电力传输的效率。此外，我们巨力公司还对全铜材质进行了精细处理和加工，确保了变压器的稳定性和长寿命。

而对于浇注方式，SCB12-125KVA型干式变压器采用了环氧树脂浇注的工艺。环氧树脂是一种高性能的绝缘材料，具有优异的绝缘性能、机械强度和抗湿性。采用环氧树脂浇注方式，可以将变压器的绝缘材料与线圈、铁芯等元件紧密结合，有效地防止变压器产生局部放电和绝缘老化等问题。

SCB12型性能参数表：

干式变压器使用注意事项说明：

1、干式变压器的温度控制系统干式变压器的安全运行和使用寿命，很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠性。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏，是导致变压器不能正常工作的主要原因之一，因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的。2、干式变压器的防护方式根据使用环境特征及防护要求，干式变压器可选择不同的外壳。通常选用IP23防护外壳，可防止直径大于12mm的固体异物及鼠、蛇、猫、雀等小动物进入，造成短路停电等恶性故障，为带电部分提供安全屏障。若须将变压器安装在户外，则可选用IP23防护外壳，除上述IP20防护功能外，更可防止与垂直线成60°角以内的水滴入。但IP23外壳会使变压器冷却能力下降，选用时要注意其运行容量的降低。3、干式变压器的冷却方式干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时，变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时，变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行，或应急事故过负荷运行；由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大，处于非经济运行状态，故不应使其处于长时间连续过负荷运行。

除了SCB12-125KVA型干式变压器的基本特点，我们巨力公司还提供定制化的服务，以满足客户的不同需求。客户可以根据具体的使用环境和电力需求，选择不同的容量、电压等参数进行定制。我们拥有先进的生产设备和技术团队，能够提供高质量和可靠性的定制产品。

SCB12型备案证书：

综上所述，SCB12-125KVA型干式变压器是一款非常youxiu的电力设备，拥有全铜材质和环氧树脂浇注的特点，具有稳定可靠的性能。江苏巨力电力设备有限公司作为专业的生产厂家，能够为客户提供定制化的产品和专业的技术支持。如果您有关于SCB12-125KVA型干式变压器或其他电力设备的需求，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

欢迎来到江苏巨力电力设备有限公司网站，我公司位于有6000年的文明史、2600年的建城史的两汉文化发源地—徐州市。

具体地址是江苏徐州江苏省徐州市经济技术开发区徐海公路北侧77号，负责人是张士田。

主要经营10KV、20KV、35KV级S9、S11、S13、S20、S22型油浸式变压器；SCB10、SCB11、SCB12、SCB13、SCB14、SCB18系列干式变压器；SH15、SCBH15型非晶合金电力变压器；YB预装式变电站；ZGS型组合式变电站；高过载变压器。