实验台生产厂家，实验室仪器台

产品名称	实验台生产厂家，实验室仪器台
公司名称	深圳市华中实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道下雪峰华工业园1栋
联系电话	0755-28794302 18681477134

产品详情

门板：

采用E1级16mm厚优质环保型三聚氰胺板；所有断面经优质PVC封边防水理，四边倒角圆滑处理。

柜身：

采用E1级16mm厚双面灰色优质环保型三聚氰胺板；所有可见面经优质PVC封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。抽屉：抽屉面板材质同门板，底板采用E1级4mm厚优质中纤板，其他材质同柜身。活动背板：采用E1级4mm厚双面灰色优质中纤板，所有断面经优质PVC封边防水处理，活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道。 铰链：采用自闭式不锈钢阻尼铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，使用寿命长。 导轨：采用三节导轨，表面经黑色环氧树脂静电喷涂（镀锌），耐腐蚀，方便手持物品的工作人员操作，利于在实验室特殊的工作环境使用。拉手：拉手为防腐PVC材质，模具成型，表面经化学处理，外形美观，设计人性化。万向调节脚：专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。插座：

采用乳白色22V 16A万用二、三插电插座，使用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。

管线槽：

单行体，钢制结构，可自行拆卸检修线路，外型美观，使用安全方便。 药品柜 柜体：

采用E1级16mm厚双面灰色优质环保型三聚氰胺板；所有可见面经优质PVC封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。地脚：采用钢塑调节脚，调节水平并阻水。拉手：拉手为防腐PVC材质，模具成型，表面经化学处理，外形美观，设计人性化。 全木通风柜 材质说明：通风柜工作台面选用具有优良的抗菌性能、抗化学腐蚀和污染性能的环氧树脂板厚度16㎜。柜体支撑侧板选用抗腐蚀性能较好25mm三聚氰胺一次成型板，柜体其它部位选用抗腐蚀性能较好16mm三聚氰胺一次成型板；柜体正面贴防火板。柜体底部设有调节脚调节水平，并使柜体高于地面10mm。 配置说明：视窗：8mm安全玻璃，采用无段式平衡装置。

照明：隐藏式日光灯，台面照度大于400Lux

标准配置：三位多功能电源插座，风机、照明控制开关

结构说明：视窗拉门：采用无段式活动式垂直拉升拉门，置于工作空间与操作者之间，以保护操作者安全，结合平衡装置，拉门可停于任意活动点。导流板：采用实验室专用耐酸碱6mm厚康倍特板,导流板安装位置与角度须使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，三段式排风，以确保不同比重气体在导流板上、中、下均能有效排除。集气PP风罩：要求集气罩具有良好的锥形集气角度及滑度，可以获得良好的集气平均性及低压损。水电材料要求插座：采用TCL工程插座，采用10A 220V或15A380V多功能插座，适合各种仪器插头。安装在柜体正面外侧。通风系统采用低噪2.5D耐蚀PP离心风机。参数详见下表风机型号转速电机功率静压风量低噪2.5D1000r/min0.18Kw120-150Pa1330-1530 m3/h