

100对大对数电缆HYA32钢丝铠装电缆

产品名称	100对大对数电缆HYA32钢丝铠装电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

HYA32钢丝铠装电缆

HYAHYA5—2400大对数，HYAC直承式电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层塑钢粘接综合性护线套市内通信电缆 22 HYA23 HYAT HYAT23 HPVV HYV HYVV HYY HYA53 HYAT53，HYAC—电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层塑钢粘接综合性护线套自承式市内通信电缆 KYY TP3—电缆铜线实芯高压聚乙烯绝缘层，原油膏添充，高压聚乙烯内护线套、铝丝铠装电缆屏蔽掉，高压聚乙烯外护套、高抗压导向电缆线HYA53—电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层塑钢综合性外护层单面绕包轧纹钢带铠装高压聚乙烯套市内通信电缆主要用途：HYA型、HYAC型电缆线是为了手机互换区、无线中继主干线量身定做的市内通信电缆，适合于传送数字音频和综合业务数字网的2B D速度及以下模拟信号，可用于传送2048Kbit/s的模拟信号或150KH以内的数字信号。HYA型系列产品电缆线主要运用于管道敷设，可用于铺设，但要用拉线，适用地底（管路、地埋），架空敷设。HYA53型电缆线提升了电缆冲击韧性和防腐水平，可采取一切一种方式铺设，更适用于岩层地域直埋敷设。应用环境温度均是：-30 ~ 60 。构造：HYA：电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层挡潮层高压聚乙烯护线套市内通信电缆HYAT：电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层添充式挡潮层高压聚乙烯护线套市内通信电缆HYAC：电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层自承式挡潮层高压聚乙烯护线套市内通信电缆HYA53：电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层挡潮层高压聚乙烯护线套钢塑管带铠装电缆高压聚乙烯护线套市内通信电缆HYAT53：电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层添充式挡潮层高压聚乙烯护线套钢塑管带铠装电缆高压聚乙烯护线套市内通信电缆HYA22：电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层挡潮层高压聚乙烯护线套钢带铠装聚乙烯护线套市内通信电缆HYA23：电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层挡潮层高压聚乙烯护线套钢带铠装高压聚乙烯护线套市内通信电缆HYAT22：电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层添充式挡潮层高压聚乙烯护线套钢带铠装聚乙烯护线套市内通信电缆HYAT23：电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层添充式挡潮层

高压聚乙烯护线套钢带铠装高压聚乙烯护线套市内通信电缆 1、输电线：合乎GB3953所规定的TR型软圆铜心线，其标准直径为：0.32,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9mm. 2、绝缘层：绝缘层级聚乙烯塑料或聚丙烯，绝缘电缆依照全色谱分析色调，鉴别标出，绝缘层色调合乎GB6995.2要求。3、对绞：把二根不同颜色绝缘层单线铁路按照不同的节径无接头成双，以大限度地降低串频，采用所规定的色谱分析组成便于鉴别线对。4、缆芯：由艰苦奋斗个基本要素或超企业绞线成的，每一个企业会用要求色谱分析束线带绕扎，便于鉴别各个单位。100对及以上电缆线加上1%准备线对，但多不超出6对。（输电线直径为 0.32mm的电缆线，可以多不得超过10对）。5、缆芯包带：用非吸水性带绕包缆芯。6、塑钢粘接综合性合护线套：（1）屏蔽掉：用0.30mm粗厚两面镀塑铝卷，绕包于缆芯包带以外，两侧钢筋搭接超过6mm并黏合在一起，400对之上选用轧纹绕包。（2）护线套：灰黑色高压聚乙烯7、识别长短标识：电缆线表层印着识别标记，标识间距1米，标识内容包括：型号规格、规格型号、企业名、注册商标、生产制造年代及计米