

EPL03-A LED防爆平台灯/EPL03-A 油田专用防爆灯

产品名称	EPL03-A LED防爆平台灯/EPL03-A 油田专用防爆灯
公司名称	常州市欧辉照明防爆灯具有限公司
价格	300.00/套
规格参数	光源:LED 功率:60-180W 防爆等级:Ex d B T5 Gb/DIP A20 TA,T5
公司地址	常州市高新科技开发区
联系电话	0519-83700858 13775636095

产品详情

epl03-a led防爆平台灯/epl03-a 油田专用防爆灯

epl03led防爆平台灯适用范围：

- 1、爆炸性气体环境的1区、2区场所；
- 2、可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所；
- 3、 a、 b类爆炸性气体环境；
- 4、 t1 ~ t5各温度组别场所；
- 5、 油田、石化、钻井、化工企业等易燃易爆的危险场所；
- 6、 各种各种外场、内场、施工现场、高顶棚、车间、仓库、装置、设施等场所的大面积照明。

epl03led防爆平台灯产品特点：

- 1、 90 ~ 305v交流和24v直流电两种供电方式可选；
- 2、 采用led集成模组做光源，能耗低，光效高，在相同亮度下比高压钠灯、汞灯、金卤灯节能70%以上；
- 3、 led光源为低压直流工作，不需镇流器，直流驱动电源与led光源一体化于灯具中；

- 4、专利的散热设计，散热效果优良，确保光源寿命长达5万小时以上，真正的免维护产品；
- 5、外壳采用铝合金整体压铸成型，表面做防高压静电、防腐蚀喷涂；
- 6、隔爆型高防爆等级，具有优良的防尘、防水、防腐能力；
- 7、透镜采用够强度钢化玻璃，耐高温，耐腐蚀耐冲击，高透光率；
- 8、先进的透镜配光设计，多种发光角度可选，照度均匀度高，光射效果好，无眩光；
- 9、先进的驱动电源设计，恒流精度高，宽电压范围输入，高功率因数，抗干扰电网设计；
- 10、外型美观，安装方便。

epl03led防爆平台灯技术参数：

参数名称

参数值

执行标准

gb3836.1-2010、gb3836.2-2010、gb12476.1-2000、gb17743-2007、gb17625.1-2003、gb4208-2008

光源功率

60/80/100/120w（任选）

防爆标志

60/80/100/120w（任选）

防护等级

ip66

防腐等级

wf2

输入电压

220v ac（适用范围：90～305v）/24v dc（任选）

频率

50/60hz（适用范围：47～63hz）

发光角度

120°/140°（任选）

距高比

1.05/1.22

灯具光效

> 80lm/w

功率因数

> 0.95

总谐波电流

< 20%

光源色温 (k)

暖白：2700-4000k；纯白：5000-6500k（可选）

结温 (tj)

< 55

显色指数 (cri)

ra > 70

使用寿命

> 5万小时

工作环境温度

-55 ~ + 60

安装高度

4 ~ 10米

引入装置

适合 8 ~ 10mm电缆引入

灯具重量

6.3kg

灯具尺寸

314 × 314 × 220mm

品质保证：

epl03led防爆平台灯严格按照iso9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行三年保用，自购买之日起三年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。