

佛山平衡机|广州平衡机|东莞平衡机|深圳平衡机|肇庆平衡机

产品名称	佛山平衡机 广州平衡机 东莞平衡机 深圳平衡机 肇庆平衡机
公司名称	佛山市海诺平衡机有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	
公司地址	广东省佛山市禅城区南庄镇杏头梧村工业区
联系电话	0757-85317648 18927722398

产品详情

佛山平衡机|广州平衡机|东莞平衡机|深圳平衡机|肇庆平衡机

[烘缸滚筒平衡机](#)

内燃机滚筒平衡机粉碎机平衡机陶瓷机械平衡机发电机转子平衡机特种电机平衡机风机平衡机机械主轴平衡机铝合金导辊平衡机机床主轴平衡机缓速器平衡机单机单吸离心风轮平衡机多级真空泵转子平衡机真空泵叶轮平衡机发电机平衡机电机转子平衡机工业排气扇平衡机卧式平衡机圈带平衡机硬支承平衡机

产品型号：YYQ-160（应用于电机、风机、工业排气扇、增压器、胶辊、木工机械、粉碎机、陶瓷机械、发电机、增压器等高速旋转工件）产品类别：圈带传动硬支承系列 显示方式：工控液晶显示

产品描述：YYQ-160型硬支承平衡机是本公司自行设计制造的圈带平衡机。广泛应用于电机、风机、工业排气扇、增压器、胶辊、木工机械、陶瓷机械、发电机、增压器等高速旋转工件平衡校正。测量系统采用全中文液晶汉化显示系统，转速、量值、相位全中文数字显示。转子的6种类型可任选，显示直观，具设置、标定、存储、记忆显示等功能，不平衡量直接以“g”或“mg”显示。机电换能器采用压电陶瓷传感器，其特点体积小、输出量大、灵敏度高、性能可靠等。传动方式采用“O”型圈带，装卸方便，传动平稳。所以本机操作简便、工作效率高、精度高等。

技术规格：

- 1、工件质量范围 10 ~ 160kg
- 2、工件最大直径 1080mm
- 3、工件轴径范围 10 ~ 180mm
- 4、两支承间距离 200 ~ 2600mm
- 5、平衡转速 300 ~ 2500r/min

- 6、皮带传动处直径 40 ~ 300mm
- 7、电动机参数 380V/1.1/0.85kw/300~2500r/min
- 8、驱动方式 圈带 技术指标：
 - 1、最小可达到剩余不平衡量： $e_{mar}:0.5g \cdot mm/kg$
 - 2、不平衡量减少率： $URR > 90\%$